



ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Název látky	Aluminum Oxide Product
Identifikační číslo	1344-28-1 (Číslo CAS)
Synonyma	Žádný.
Číslo dokladu	62
Datum vydání	01-Červen-2015
Číslo verze	01

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití	Není k dispozici.
Nedoporučená použití	Žádné nejsou známe.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli informačním listu

Dodavatel

Název společnosti	Materion Advanced Materials Group	
Adresa	42 Mt. Ebo Road South Brewster, NY 10509 US	
Oddělení		
Telefonní číslo	Supplier Phone	1+845.279.0900
e-mailová adresa	Není k dispozici.	
Kontaktní osoba	Není k dispozici.	

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace	CHEMTREC	1+703.527.3887
---	----------	----------------

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES v platném znění

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění

Přehled nebezpečí

Fyzikální nebezpečnost	Není klasifikovaný kvůli fyzikální nebezpečnosti.
Nebezpečnost pro zdraví	Není klasifikovaný kvůli nebezpečnosti pro zdraví.
Nebezpečnost pro životní prostředí	Není klasifikován kvůli nebezpečnosti pro životní prostředí.
Konkrétní nebezpečí	Není k dispozici.
Hlavní příznaky	Není k dispozici.

2.2. Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění

Obsahuje:	gama-Oxid hlinitý
Výstražné symboly nebezpečí	Žádný.
Signální slovo	Žádný.
Standardní věty o nebezpečnosti	Látka nespĺňuje kritéria pro klasifikaci.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Prevence	Není k dispozici.
Reakce	Není k dispozici.
Skladování	Není k dispozici.
Odstraňování	Není k dispozici.

Dodatečné informace na označení

Žádný.

2.3. Další nebezpečnost

Žádné nejsou známe.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1. Látky

Obecné informace

Chemický název	%	Č. CAS / č. ES	Registrační číslo REACH	Indexové číslo	Poznámky
gama-Oxid hlinitý	99,9 - 100	1344-28-1 215-691-6	-	-	
Klasifikace:	DSD: -				
	CLP: STOT SE 3;H335, STOT RE 1;H372				

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

Obecné informace Není k dispozici.

4.1. Popis první pomoci

Vdechnutí Není k dispozici.

Styk s kůží Není k dispozici.

Styk s okem Není k dispozici.

Požítí Není k dispozici.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Není k dispozici.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Není k dispozici.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

Obecná nebezpečí požárů Není k dispozici.

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva Není k dispozici.

Nevhodná hasiva Není k dispozici.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Není k dispozici.

5.3. Pokyny pro hasiče

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče Není k dispozici.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze Není k dispozici.

Pro pracovníky zasahující v případě nouze Není k dispozici.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí Není k dispozici.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Není k dispozici.

6.4. Odkaz na jiné oddíly Není k dispozici.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení Není k dispozici.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Není k dispozici.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití Není k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Limitní hodnoty expozice na pracovišti

Rakousko. Seznam MAK, Nařízení pro OEL (GwV), BGBl. II, č. 184/2001

Materiál	Typ	Hodnota	Tvar
Aluminum Oxide Poduct	MAK	5 mg/m ³	Respirable fume.
		5 mg/m ³	Dýchatečná složka.
		10 mg/m ³	Vdechovatelná frakce.
		20 mg/m ³	Vdechovatelná frakce.
		10 mg/m ³	Respirable fume.
Složky	NPK-L	10 mg/m ³	Dýchatečná složka.
		5 mg/m ³	Respirable fume.
		10 mg/m ³	Dýchatečná složka.
		10 mg/m ³	Dýchatečná složka.
		10 mg/m ³	Dýchatečná složka.
gama-Oxid hlinitý (CAS 1344-28-1)	MAK	5 mg/m ³	Respirable fume.
		5 mg/m ³	Dýchatečná složka.
		10 mg/m ³	Vdechovatelná frakce.
		20 mg/m ³	Vdechovatelná frakce.
		10 mg/m ³	Respirable fume.
Složky	NPK-L	10 mg/m ³	Dýchatečná složka.
		10 mg/m ³	Dýchatečná složka.
		10 mg/m ³	Dýchatečná složka.
		10 mg/m ³	Dýchatečná složka.
		10 mg/m ³	Dýchatečná složka.

Belgie. Hodnoty expozičního limitu.

Materiál	Typ	Hodnota	Tvar
Aluminum Oxide Poduct	PEL (časově vážený průměr)	1 mg/m ³	Dýchatečná složka.
		1 mg/m ³	Dýchatečná složka.
Složky	PEL (časově vážený průměr)	1 mg/m ³	Dýchatečná složka.
		1 mg/m ³	Dýchatečná složka.
gama-Oxid hlinitý (CAS 1344-28-1)	PEL (časově vážený průměr)	1 mg/m ³	Dýchatečná složka.
		1 mg/m ³	Dýchatečná složka.

Bulharsko. Limity expozice na pracovišti (OEL). Nařízení č. 13 o ochraně pracovníků před riziky expozice chemickým látkám používaným při práci

Materiál	Typ	Hodnota	Tvar
Aluminum Oxide Poduct	PEL (časově vážený průměr)	10 mg/m ³	Prach.
		1,5 mg/m ³	Dýchatečná složka.
Složky	PEL (časově vážený průměr)	10 mg/m ³	Prach.
		1,5 mg/m ³	Dýchatečná složka.
gama-Oxid hlinitý (CAS 1344-28-1)	PEL (časově vážený průměr)	10 mg/m ³	Prach.
		1,5 mg/m ³	Dýchatečná složka.

Chorvatsko. Limitní hodnoty expozice na pracovišti pro nebezpečné látky (ELV), Přílohy 1 a 2, Narodne Novine, 13/09

Materiál	Typ	Hodnota	Tvar
Aluminum Oxide Poduct	MAC	4 mg/m ³	Dýchatečný prach.
		10 mg/m ³	Celkový prach.
Složky	MAC	4 mg/m ³	Dýchatečný prach.
		10 mg/m ³	Celkový prach.
gama-Oxid hlinitý (CAS 1344-28-1)	MAC	4 mg/m ³	Dýchatečný prach.
		10 mg/m ³	Celkový prach.

Česká republika. PEL. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Materiál	Typ	Hodnota	Tvar
Aluminum Oxide Poduct	PEL (časově vážený průměr)	0,1 mg/m ³	Dýchatečný prach.
		0,1 mg/m ³	Dýchatečný prach.
Složky	PEL (časově vážený průměr)	0,1 mg/m ³	Dýchatečný prach.
		0,1 mg/m ³	Dýchatečný prach.
gama-Oxid hlinitý (CAS 1344-28-1)	PEL (časově vážený průměr)	0,1 mg/m ³	Dýchatečný prach.
		0,1 mg/m ³	Dýchatečný prach.

Dánsko. Hodnoty expozičního limitu

Materiál	Typ	Hodnota	Tvar
Aluminum Oxide Poduct	TLV	5 mg/m ³	Celkový
		2 mg/m ³	Vdechovatelný.

Dánsko. Hodnoty expozičního limitu

Složky	Typ	Hodnota	Tvar
gama-Oxid hlinitý (CAS 1344-28-1)	TLV	5 mg/m3	Celkový
		2 mg/m3	Vdechovatelný.

Estonsko. OEL. Limity expozice na pracovišti pro nebezpečné látky. (Příloha k nařízení č. 293 ze dne 18. září 2001)

Materiál	Typ	Hodnota	Tvar
Aluminum Oxide Poduct	PEL (časově vážený průměr)	4 mg/m3	Dýchatelny prach.
		10 mg/m3	Celkový prach.
Složky	Typ	Hodnota	Tvar
gama-Oxid hlinitý (CAS 1344-28-1)	PEL (časově vážený průměr)	4 mg/m3	Dýchatelny prach.
		10 mg/m3	Celkový prach.

Francie. Prahové limitní hodnoty (VLEP) pro expozici chemickým látkám na pracovišti ve Francii, INRS ED 984

Materiál	Typ	Hodnota	Tvar
Aluminum Oxide Poduct	VME	10 mg/m3	
		Složky	Typ
gama-Oxid hlinitý (CAS 1344-28-1)	VME	10 mg/m3	

Germany. DFG MAK List (advisory OELs). Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in the Work Area (DFG)

Materiál	Typ	Hodnota	Tvar
Aluminum Oxide Poduct	PEL (časově vážený průměr)	4 mg/m3	Inhalovatelný prach.
		1,5 mg/m3	Dýchatelny prach.
Složky	Typ	Hodnota	Tvar
gama-Oxid hlinitý (CAS 1344-28-1)	PEL (časově vážený průměr)	4 mg/m3	Inhalovatelný prach.
		1,5 mg/m3	Dýchatelny prach.

Německo. TRGS 900, Mezní hodnoty v okolním vzduchu na pracovišti

Materiál	Typ	Hodnota	Tvar
Aluminum Oxide Poduct	AGW	10 mg/m3	Vdechovatelná frakce.
		1,25 mg/m3	Dýchatelny složka.
Složky	Typ	Hodnota	Tvar
gama-Oxid hlinitý (CAS 1344-28-1)	AGW	10 mg/m3	Vdechovatelná frakce.
		1,25 mg/m3	Dýchatelny složka.

Řecko. OEL (Vyhláška č. 90/1999 v platném znění)

Materiál	Typ	Hodnota	Tvar
Aluminum Oxide Poduct	PEL (časově vážený průměr)	5 mg/m3	Inhalovatelný
		10 mg/m3	Vdechovatelný.
Složky	Typ	Hodnota	Tvar
gama-Oxid hlinitý (CAS 1344-28-1)	PEL (časově vážený průměr)	5 mg/m3	Inhalovatelný
		10 mg/m3	Vdechovatelný.

Maďarsko. OEL. Společná vyhláška o chemické bezpečnosti pracovišť

Materiál	Typ	Hodnota	Tvar
Aluminum Oxide Poduct	PEL (časově vážený průměr)	6 mg/m3	Vdechovatelný.
		Složky	Typ
gama-Oxid hlinitý (CAS 1344-28-1)	PEL (časově vážený průměr)	6 mg/m3	Vdechovatelný.

Island. OEL. Nařízení 154/1999 o limitech expozice na pracovišti

Materiál	Typ	Hodnota	Tvar
Aluminum Oxide Poduct	PEL (časově vážený průměr)	10 mg/m3	

Island. OEL. Nařízení 154/1999 o limitech expozice na pracovišti

Složky	Typ	Hodnota
gama-Oxid hlinitý (CAS 1344-28-1)	PEL (časově vážený průměr)	10 mg/m ³

Irsko. Expoziční limity na pracovišti

Materiál	Typ	Hodnota	Tvar
Aluminum Oxide Poduct	PEL (časově vážený průměr)	4 mg/m ³ 10 mg/m ³	Dýchatelny prach. Celkový vdechovatelný prach.
Složky	Typ	Hodnota	Tvar
gama-Oxid hlinitý (CAS 1344-28-1)	PEL (časově vážený průměr)	4 mg/m ³ 10 mg/m ³	Dýchatelny prach. Celkový vdechovatelný prach.

Itálie. Limity expozice na pracovišti

Materiál	Typ	Hodnota	Tvar
Aluminum Oxide Poduct	PEL (časově vážený průměr)	1 mg/m ³	Dýchatelná složka.
Složky	Typ	Hodnota	Tvar
gama-Oxid hlinitý (CAS 1344-28-1)	PEL (časově vážený průměr)	1 mg/m ³	Dýchatelná složka.

Lotyšsko. OEL. Limitní hodnoty expozice chemických látek v pracovním prostředí

Materiál	Typ	Hodnota	Tvar
Aluminum Oxide Poduct	PEL (časově vážený průměr)	6 mg/m ³ 4 mg/m ³	Decomposition aerosol.
Složky	Typ	Hodnota	Tvar
gama-Oxid hlinitý (CAS 1344-28-1)	PEL (časově vážený průměr)	6 mg/m ³ 4 mg/m ³	Decomposition aerosol.

Lithuania. OELs. Limit Values for Chemical Substances, General Requirements

Materiál	Typ	Hodnota	Tvar
Aluminum Oxide Poduct	PEL (časově vážený průměr)	5 mg/m ³ 2 mg/m ³	Vdechovatelná frakce. Dýchatelná složka.
Složky	Typ	Hodnota	Tvar
gama-Oxid hlinitý (CAS 1344-28-1)	PEL (časově vážený průměr)	5 mg/m ³ 2 mg/m ³	Vdechovatelná frakce. Dýchatelná složka.

Norsko. Administrativní normy pro kontaminující látky na pracovišti

Materiál	Typ	Hodnota
Aluminum Oxide Poduct	TLV	10 mg/m ³
Složky	Typ	Hodnota
gama-Oxid hlinitý (CAS 1344-28-1)	TLV	10 mg/m ³

Polsko. MAC. Ministr práce a sociálních věcí ohledně maximálních přípustných koncentrací a intenzit v pracovním prostředí

Materiál	Typ	Hodnota	Tvar
Aluminum Oxide Poduct	PEL (časově vážený průměr)	2,5 mg/m ³ 1,2 mg/m ³	Vdechovatelná frakce. Dýchatelná složka.
Složky	Typ	Hodnota	Tvar
gama-Oxid hlinitý (CAS 1344-28-1)	PEL (časově vážený průměr)	2,5 mg/m ³ 1,2 mg/m ³	Dým, Celkový prach. Vdechovatelný prach a/nebo dým.

Portugalsko. VLE Norma o expozici chemickým látkám na pracovišti (NP 1796)

Materiál	Typ	Hodnota
Aluminum Oxide Poduct	PEL (časově vážený průměr)	10 mg/m3
Složky	Typ	Hodnota
gama-Oxid hlinitý (CAS 1344-28-1)	PEL (časově vážený průměr)	10 mg/m3

Rumunsko. OEL Ochrana pracovníků před expozicí chemickým látkám na pracovišti

Materiál	Typ	Hodnota	Tvar
Aluminum Oxide Poduct	NPK-L	5 mg/m3	Aerosol.
	PEL (časově vážený průměr)	1,2 ppm 2 mg/m3	Aerosol. Aerosol.
Složky	Typ	Hodnota	Tvar
gama-Oxid hlinitý (CAS 1344-28-1)	NPK-L	0,5 ppm 5 mg/m3	Aerosol.
	PEL (časově vážený průměr)	1,2 ppm 2 mg/m3	Aerosol. Aerosol.
		0,5 ppm	Aerosol.

Slovensko. OEL. Nařízení č. 300/2007 o ochraně zdraví při práci s chemickými látkami

Materiál	Typ	Hodnota	Tvar
Aluminum Oxide Poduct	PEL (časově vážený průměr)	4 mg/m3	Vdechovatelná frakce.
		1,5 mg/m3 0,1 mg/m3	Dýchatelná složka.
		Složky	Typ
gama-Oxid hlinitý (CAS 1344-28-1)	PEL (časově vážený průměr)	4 mg/m3	Vdechovatelná frakce.
		1,5 mg/m3 0,1 mg/m3	Dýchatelná složka.

Španělsko. Limity expozice na pracovišti

Materiál	Typ	Hodnota
Aluminum Oxide Poduct	PEL (časově vážený průměr)	10 mg/m3
Složky	Typ	Hodnota
gama-Oxid hlinitý (CAS 1344-28-1)	PEL (časově vážený průměr)	10 mg/m3

Švédsko. Limitní hodnoty expozice na pracovišti

Materiál	Typ	Hodnota	Tvar
Aluminum Oxide Poduct	PEL (časově vážený průměr)	5 mg/m3	Celkový prach.
		2 mg/m3	Dýchatelný prach.
Složky	Typ	Hodnota	Tvar
gama-Oxid hlinitý (CAS 1344-28-1)	PEL (časově vážený průměr)	5 mg/m3	Celkový prach.
		2 mg/m3	Dýchatelný prach.

Switzerland. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz

Materiál	Typ	Hodnota	Tvar
Aluminum Oxide Poduct	NPK-L	24 mg/m3	Fume and respirable dust.
	PEL (časově vážený průměr)	3 mg/m3	Dýchatelný prach.
Složky	Typ	Hodnota	Tvar
gama-Oxid hlinitý (CAS 1344-28-1)	NPK-L	3 mg/m3 24 mg/m3	Fume and respirable dust.
	PEL (časově vážený průměr)	3 mg/m3	Dýchatelný prach.

Switzerland. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz

Složky	Typ	Hodnota	Tvar
		3 mg/m ³	Fume and respirable dust.

Velká Británie. EH40 Limity expozice na pracovišti (WEL)

Materiál	Typ	Hodnota	Tvar
----------	-----	---------	------

Aluminum Oxide Poduct	PEL (časově vážený průměr)	4 mg/m ³	Dýchatelny prach.
-----------------------	----------------------------	---------------------	-------------------

Složky	Typ	Hodnota	Tvar
--------	-----	---------	------

gama-Oxid hlinitý (CAS 1344-28-1)	PEL (časově vážený průměr)	4 mg/m ³	Dýchatelny prach.
		10 mg/m ³	Inhalovatelný prach.

Biologické limitní hodnoty Žádné zaznamenané biologické expoziční limity pro složku / složky.

Doporučené sledovací postupy Není k dispozici.

Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) Není k dispozici.

Odhad koncentrací, při kterých nedochází k nepříznivým účinkům (PNECs) Není k dispozici.

8.2. Omezování expozice

Vhodné technické kontroly Není k dispozici.

Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

Obecné informace Není k dispozici.

Ochrana očí a obličeje Není k dispozici.

Ochrana kůže

- **Ochrana rukou** Není k dispozici.

- **Jiná ochrana** Není k dispozici.

Ochrana dýchacích cest Není k dispozici.

Tepelné nebezpečí Není k dispozici.

Hygienická opatření Není k dispozici.

Omezování expozice životního prostředí Není k dispozici.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti**9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech****Vzhled**

Skupenství pevná látka.

Tvar Není k dispozici.

Barva Není k dispozici.

Zápach Nevztahuje se.

Prahová hodnota zápachu Není k dispozici.

pH Není k dispozici.

Bod tání / bod tuhnutí 2000 °C (3632 °F) odhadnuto
2000 °C (3632 °F)

Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu 2980 °C (5396 °F) odhadnuto
2980 °C (5396 °F)

Bod vzplanutí Není k dispozici.

Rychlost odpařování Není k dispozici.

Hořlavost (pevné látky, plyny) Nevztahuje se.

Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti

Mezní hodnota hořlavosti – dolní (%) Není k dispozici.

Mezní hodnota hořlavosti – horní (%)	Není k dispozici.
Tlak páry	< 0,0000001 kPa při 25 ° C 0,00001 hPa odhadnuto
Hustota páry	Není k dispozici.
Relativní hustota	Není k dispozici.
Rozpustnost	
Rozpustnost (voda)	Nerozpustný
Rozpustnost (jiné)	Není k dispozici.
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda	Není k dispozici.
Teplota samovznícení	Není k dispozici.
Teplota rozkladu	Není k dispozici.
Viskozita	Není k dispozici.
Výbušné vlastnosti	Není k dispozici.
Oxidační vlastnosti	Není k dispozici.
9.2. Další informace	
Hustota	4,00 g/cm ³ odhadnuto 4,00 g/cm ³ estimated at 20 °C
Molekulární vzorec	Al ₂ O ₃
Molekulární hmotnost	101,94 g/mol
Měrná hmotnost	4 odhadnuto 4 při 20 °C

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita	Není k dispozici.
10.2. Chemická stabilita	Není k dispozici.
10.3. Možnost nebezpečných reakcí	Není k dispozici.
10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit	Není k dispozici.
10.5. Neslučitelné materiály	Není k dispozici.
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu	Není k dispozici.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

Obecné informace	Není k dispozici.
Informace o pravděpodobných cestách expozice	
Vdechnutí	Není k dispozici.
Styk s kůží	Není k dispozici.
Styk s okem	Není k dispozici.
Požítí	Není k dispozici.
Symptomy	Není k dispozici.
11.1. Informace o toxikologických účincích	
Akutní toxicita	Žádné dostupné údaje.
Žíravost/dráždivost pro kůži	Není k dispozici.
Vážné poškození očí/podráždění očí	Není k dispozici.
Senzibilizace dýchacích cest	Není k dispozici.
Senzibilizace kůže	Není k dispozici.
Mutagenita v zárodečných buňkách	Není k dispozici.
Karcinogenita	Není k dispozici.
Toxicita pro reprodukci	Není k dispozici.
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice	Není k dispozici.

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice	Není k dispozici.
Nebezpečí při vdechnutí	Není k dispozici.
Informace o směsích ve srovnání s informacemi o látkách	Není k dispozici.
Další informace	Není k dispozici.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita	Žádné zaznamenané údaje o toxicitě pro složku/složky.
12.2. Perzistence a rozložitelnost	Není k dispozici.
12.3. Bioakumulační potenciál	Není k dispozici.
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow)	Není k dispozici.
Biokoncentrační faktor (BCF)	Není k dispozici.
12.4. Mobilita v půdě	Není k dispozici.
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB	Nejedná se o látku PBT nebo vPvB ani o směs těchto látek.
12.6. Jiné nepříznivé účinky	Není k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady	
Zbytkový odpad	Není k dispozici.
Kontaminovaný obal	Není k dispozici.
Kód odpadu EU	Není k dispozici.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

ADR

Výrobek není uveden v mezinárodních předpisech o přepravě nebezpečného nákladu.

RID

Výrobek není uveden v mezinárodních předpisech o přepravě nebezpečného nákladu.

ADN

Výrobek není uveden v mezinárodních předpisech o přepravě nebezpečného nákladu.

IATA

Výrobek není uveden v mezinárodních předpisech o přepravě nebezpečného nákladu.

IMDG

Výrobek není uveden v mezinárodních předpisech o přepravě nebezpečného nákladu.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Nařízení EU

Regulation (EC) No. 1005/2009 on substances that deplete the ozone layer, Annex I, as amended

Neuveden v seznamu.

Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, příloha II ve znění pozdějších předpisů

Neuveden v seznamu.

Nařízení (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách, Příloha I

Neuveden v seznamu.

Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, Příloha I, Část 1

Neuveden v seznamu.

Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, Příloha I, Část 2

Neuveden v seznamu.

Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, Příloha I, Část 3

Neuveden v seznamu.

Nařízení (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, Příloha V

Neuveden v seznamu.

Nařízení (ES) č. 166/2006 Příloha II Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek, ve znění pozdějších předpisů

Neuveden v seznamu.

Nařízení (ES) č. 1907/2006, REACH, článek 59(10) aktuální seznam látek publikovaný ECHA

Neuveden v seznamu.

Povolení

Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH Příloha XIV Látky podléhající povolení platném znění

Neuveden v seznamu.

Nařízení (ES) č. 1907/2006, REACH Příloha XVII Látky podléhající omezení při uvádění na trh a užívání v platném znění

Neuveden v seznamu.

Omezení použití

Nařízení (ES) č.1907/2006 Příloha XVII Látky podléhající omezení uvádění na trh a používání

Nepodléhá nařízením.

Směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci, ve znění pozdějších předpisů

Neuveden v seznamu.

Směrnice 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň, ve znění pozdějších předpisů

Neuveden v seznamu.

Jiná nařízení EU

Směrnice 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek

Neuveden v seznamu.

Směrnice 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci, ve znění pozdějších předpisů

Neuveden v seznamu.

Směrnice 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Neuveden v seznamu.

Vnitrostátní nařízení Není k dispozici.

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti Není k dispozici.

ODDÍL 16: Další informace

Seznam zkratk Není k dispozici.

Odkazy Není k dispozici.

Informace o metodě vyhodnocení vedoucí ke klasifikaci směsi Není k dispozici.

Úplné znění všech pokynů nebo R-vět a H-vět v oddíle 2 až 15

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H372 Způsobuje poškození orgánů (dýchací systém) při prodloužené nebo opakované expozici při vdechování.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Informace o revizi Žádný.

Informace o školení Není k dispozici.