



## MATERION

## 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	鉛を含む製品別のベリリウム銅合金
供給者の会社名称, 住所及び電話番号	
会社名	Materion Brush Inc.
住所	6070 Parkland Boulevard Mayfield Heights, OH 44124 米国
担当者 (作成者)	Theodore Knudson
電話番号	1.800.862.4118
メールアドレス	ehs@materion.com
緊急連絡電話番号	1.800.862.4118
整理番号	A33

## 2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類	
物理化学的危険性	GHS分類基準に該当しない。
健康に対する有害性	急性毒性 (経口) 区分3 急性毒性 (吸入) 区分4 呼吸器感作性 区分1 皮膚感作性 細区分1A 生殖細胞変異毒性 区分2 発がん性 細区分1A 生殖毒性 細区分1A 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) 区分1 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) 区分3 気道刺激性 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 区分2 (免疫系, 腎臓, 呼吸器系)
環境に対する有害性	GHS分類基準に該当しない。

## GHS ラベル要素

## 絵表示



## 注意喚起語

危険

## 危険有害性情報

飲み込むと有毒。吸入すると有害。吸入するとアレルギー、ぜん（喘）息又は呼吸困難を起こすおそれ。アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。飲み込むと遺伝性疾患のおそれの疑い。発がんのおそれ。生殖能又は胎児への悪影響のおそれ。臓器の障害。呼吸器への刺激のおそれ。長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害。

## 注意書き

## 安全対策

使用前に取扱説明書を入手すること。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。煙 / ガス / 蒸気 / スプレーを吸入しないこと。取扱い後はよく洗うこと。この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。汚染された作業衣は作業場から出さないこと。保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡 / 保護面を着用すること。指定された個人用保護具を使用すること。

## 応急措置

暴露または暴露の懸念がある場合：医師に連絡すること。皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診察 / 手当てを受けること。呼吸に関する症状が出た場合：医師に連絡すること。

## 保管

避けるべき物質の近くに保管しない。

## 廃棄

廃棄物および残渣の処理は地方自治体の規制に従う。

## GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性

知見なし。

## その他の情報

詳細については、+1.216.383.4019で製品管理部門にお問い合わせください。

## 重要な徴候及び想定される非常事態の概要

### 非常事態の概要

吸入するとアレルギー、ぜん（喘）息又は呼吸困難を起こすおそれ。アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。発がんのおそれの疑い。長期にわたる暴露により慢性影響をうけることがある。

## 3. 組成及び成分情報

### 化学物質・混合物の区別

混合物

成分	CAS番号	官報公示整理番号		含有量 (%)
		化審法	安衛法	
銅	7440-50-8			65 - 90
酸化銅 (混合)	該当しない			5 - 15
Durasoil	企業秘密			2 - 4
ベリリウム	7440-41-7			2
アルミニウム	7429-90-5			0.1 - 1
酸化アルミニウム (混合)	該当しない			0.1 - 1
Beryllium Oxides (混合)	該当しない			0.1 - 1
コバルト	7440-48-4			0.1 - 1
酸化コバルト (混合)	該当しない			0.1 - 1
ニッケル	7440-02-0			0.1 - 1
酸化ニッケル (混合)	該当しない			0.1 - 1
シリカ	14808-60-7	(1)-548	(1)-548	0.1 - 1
ジルコニウム	7440-67-7			0.1 - 1
鉛	7439-92-1		(1)-527	0.2 - 0.4

### 化学式

Cu (7440-50-8), Be (7440-41-7), O<sub>2</sub>Si (14808-60-7), Al (7429-90-5), Ni (7440-02-0), Co (7440-48-4), Zr (7440-67-7), Pb (7439-92-1)

## 4. 応急措置

### 吸入した場合

症状が悪化した場合は被災者を空気の新鮮な場所に移すこと。呼吸が困難な時は酸素が必要になることがある。微粒子の吸入に起因する呼吸困難が発生した場合、ただちに清浄な空気中へ移動させる必要がある。呼吸が止まった場合、人工呼吸を施し、医療救助を求めること。

### 皮膚に付着した場合

汚染された衣類を脱ぐこと。皮膚の切り傷は、ていねいに洗浄し、全ての微粒子状の碎片を取り除く。傷を十分に洗浄しきれない場合、医療処置を求める。作業を継続する前に、傷の洗浄、消毒、テーピング等の標準的な応急処置を施す。炎症が続く場合、医療処置を求める。誤って皮膚の下に微粒子が入り込んでしまった場合、ただちに取り除く。

### 眼に入った場合

直ちに大量の水で少なくとも15分間洗い流し、時々上下まぶたを持ち上げて洗ってください。症状が継続する場合は医師の診断を受けること。

### 飲み込んだ場合

飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受け、この容器ないしラベルを見せること。無理に吐かせ、直ちに医師の指示。意識のない人には口から何も与えてはいけない。

### 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。呼吸器にアレルギー反応を生じることがある。長期にわたる暴露により慢性影響をうけることがある。

### 応急措置をする者の保護に必要な注意事項

暴露または暴露の懸念がある場合：医師の診断 / 手当を受けること。症状が現れたら医師の手当を受ける。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。製品として提供されている状態のベリリウムには、医学的危険性は無い。ここで述べる応急処置は、ベリリウムの微粒子を含む物に関することである。

## 医師に対する特別な注意事項

慢性ペリリウム症の治療について - 慢性ペリリウム症を治癒させる治療法はありません。現在利用できる治療法は、プレドニゾンや、ほかの副腎皮質ホルモン剤（コルチコステロイド）による治療法が最も一般的です。これらの薬剤は免疫反応を抑えるために使用され、慢性ペリリウム症の徴候や症状を軽減させる効果があります。ステロイド剤による治療において部分的または最小限の効果しか得られない場合は、シクロホスファミド、シクロスポリン、メトトレキサートなどの免疫抑制薬が使用されています。プレドニゾンなどのステロイド剤を含むすべての免疫抑制薬では副作用が起こる可能性があることから、医師による直接の治療の下でのみ免疫抑制薬を使用しなければなりません。一部の医師は、その他の治療法（酸素療法、吸入ステロイド療法、気管支拡張薬など）を処方することもあり、一部の患者さんにおいて効果が認められることがあります。一般的に、治療は重度の症状や肺機能の著しい低下が見られる患者さんに対して行われます。薬剤の種類や治療の時期については、個々の医師の判断によります。

ペリリウム過敏症と慢性ペリリウム症の診断・管理に関する2014年の公式声明において米国胸部疾患学会（American Thoracic Society）は、「ペリリウム感作（BeS）を有する労働者にとって、職業上のペリリウム暴露を今後避けることは賢明な策であると思われる」と述べています。

少量のペリリウムを継続的に被曝した場合、ペリリウムに感作される程度に留まるケースと慢性ペリリウム症を発病するケースがあり、その影響は明確になっていない。しかし一般的に、ペリリウムに感作されたり慢性ペリリウム症を発病した場合、ペリリウムを被曝する可能性のある環境での仕事を止めることが推奨されている。

## 5. 火災時の措置

### 適切な消火剤

現地の状況と周囲環境に応じて適切な消火手段を使う。この製品は不燃性である。

### 使ってはならない消火剤

蒸気爆発の可能性があるため、熔融金属がある作業場の消火には水を使用しないでください。

### 特有の消火方法

危険でなければ、火災区域から容器を移動させる。未開封の容器を冷却するために水を噴霧する。流出水は環境に害を与える原因となる可能性がある。

### 消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

消防員は自給式呼吸装置を含む完全な保護服を着用すること。適切な保護具を着用する。

### 一般的な火災の危険性

異常な火災や爆発の危険性は知られていない。

### 特定の消火方法

圧力デマンド自給式呼吸器は、消防員または火災中や火災後に放出された粒子に接触する可能性のある人々が着用する必要があります。

## 6. 漏出時の措置

### 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

関係者以外の立ち入りを禁止する。清掃中は適切な保護具および防護服を着用する。個人用保護具については、本SDSの項目8を参照。漏出物、粉塵または蒸気の皮膚への接触や吸入を避ける。粉塵の生成および粉塵の拡散を避ける。閉鎖された区域で流出物の除去を行うときは、必ず適切な人体保護具（呼吸用保護具を含む）を使用する。

### 環境に対する注意事項

環境への放出を避けること。流出または放出事故が起きた場合、すべての適用法令に従って関連当局に通知する。安全を確認してから、もれやこぼれを止める。下水や水路、地面への排出を避ける。

### 封じ込め及び浄化の方法及び材料

この製品は水と混合せず、水の表面を拡散する。全ての適用法律に基づき掃除する。製品回収後、その付近を水で洗い流す。廃棄物の廃棄方法については、本SDSの項目13を参照。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

#### 技術的対策（局所排気、全体換気等）

特別な推奨はない。

#### 安全取扱い注意事項

産業衛生に気を配る。

#### 安全取扱注意事項

#### 接触回避

強酸化剤。詳細については、本SDSの項目10を参照。

#### 衛生対策

正しい産業衛生と安全規定に従って取扱う。

### 保管

#### 安全な保管条件

混触禁止物質から離して保管すること（本SDSの項目10を参照）。

#### 安全な容器包装材料

元の容器に密閉して保管する。

## 8. ばく露防止及び保護措置

### 許容濃度等

適切な全体換気（換気回数1時間に10回程度）を行わなければならない。換気回数は状況に合わせて。暴露限界値が設定されている場合は、密閉装置、局所排気装置その他の装置により、空气中濃度を暴露限界値以下に保つ。暴露限界値が設定されていない場合も、空气中の濃度を適切な濃度以下に抑える。可能な限り、空中に浮遊する微粒子への被曝を制御する手段として、局所排気装置等の技術的制御装置の使用が望ましい。そうした装置を使う場合、排気吸気口は浮遊微粒子の発生源にできるだけ近い場所に配置する。扇風機などの装置を使って吸気口近辺の空流が途切れないようにする。排気装置は定期的に点検し、確実に動作していることを確認する。排気装置を使う人間にその使い方の訓練を施す。排気システムの設計と実装は、認可された専門業者を使う。

ウェット清浄メソッド：通常の機械作業においては、空中に飛散する粒子を減らすために液体の潤滑剤や冷却液を使用する。しかし、浮遊状態の微粒子を含む機械冷却液の循環使用によりその濃度が高まり、粒子が空中に浮遊する可能性がある。蓋付きの容器や局所排気装置のために、研磨等の処理が必要となる。冷却液が床、作業者の着衣等に飛散するのを防ぐこと。冷却液から粒子を取り除くために、冷却液フィルター装置を利用する。

業務習慣：微粒子が作業者の皮膚、頭髮、着衣に付着するのを防ぐ業務習慣と手順を設ける。そうした業務習慣や手順が、空中に飛散した微粒子や目に見える微粒子が皮膚、頭髮、着衣に付着することを防ぐ上で十分な効果がない場合、適切な清浄 / 洗浄施設を設ける。衣服や人体の衛生状態を守るために必要な事項を明記した手順書を用意する。そうした手順書により、微粒子が製造領域以外の場所に広がったり、作業者の家庭にまで影響を及ぼすことを防ぐ。作業服等の表面を清浄するために圧縮空気を使ってはならない。

製造工程において粒子が部品、製品、装置の表面に残留し、次の工程での作業中に作業員が粒子に触れる可能性がある。必要に応じ、工程と工程の間で、残留粒子を清浄する。標準的な衛生習慣として、食事や喫煙の前に必ず手を洗う。

室内清掃：表面から粒子を除去するために、掃除機やウェット清浄メソッドを行う。必要に応じて、ウェット清浄メソッドを実施する前に電気システムの電源を切断する。微粒子を捕集する高性能エアフィルタ（HEPAフィルタ）付きの掃除機を使う。圧縮空気、ほうき、普通の掃除機は、空中に飛散する粒子を増やすので使わない。HEPAフィルタの保守については、フィルタ製造元の指示に従う。

### 暴露限界値

#### 作業環境評価基準(昭和63年9月1日号外、労働省告示第79号)別表

成分	タイプ	数値	形状
アルミニウム (CAS 7429-90-5)	管理濃度	0.025 mg/m <sup>3</sup>	粉塵
コバルト (CAS 7440-48-4)	管理濃度	0.02 mg/m <sup>3</sup>	
ニッケル (CAS 7440-02-0)	管理濃度	0.1 mg/m <sup>3</sup>	
ベリリウム (CAS 7440-41-7)	管理濃度	0.001 mg/m <sup>3</sup>	
鉛 (CAS 7439-92-1)	管理濃度	0.05 mg/m <sup>3</sup>	

#### 日本産業衛生学会 - 許容濃度

成分	タイプ	数値	形状
アルミニウム (CAS 7429-90-5)	TWA	2 mg/m <sup>3</sup>	総粉塵
		0.5 mg/m <sup>3</sup>	呼吸性粉塵
コバルト (CAS 7440-48-4)	TWA	0.05 mg/m <sup>3</sup>	
シリカ (CAS 14808-60-7)	最大許容濃度	0.03 mg/m <sup>3</sup>	呼吸性粉塵
ニッケル (CAS 7440-02-0)	TWA	1 mg/m <sup>3</sup>	
ベリリウム (CAS 7440-41-7)	TWA	0.002 mg/m <sup>3</sup>	
鉛 (CAS 7439-92-1)	TWA	0.03 mg/m <sup>3</sup>	

#### 米国. ACGIH 限界値

成分	タイプ	数値	形状
アルミニウム (CAS 7429-90-5)	TWA	1 mg/m <sup>3</sup>	呼吸性画分
コバルト (CAS 7440-48-4)	TWA	0.02 mg/m <sup>3</sup>	

米国 ACGIH 限界値

成分	タイプ	数値	形状
シリカ (CAS 14808-60-7)	TWA	0.025 mg/m <sup>3</sup>	呼吸性画分
ジルコニウム (CAS 7440-67-7)	STEL	10 mg/m <sup>3</sup>	
	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	
ニッケル (CAS 7440-02-0)	TWA	1.5 mg/m <sup>3</sup>	吸入性画分
ベリリウム (CAS 7440-41-7)	TWA	0.00005 mg/m <sup>3</sup> (as beryllium)	吸入性画分
鉛 (CAS 7439-92-1)	TWA	0.05 mg/m <sup>3</sup>	
銅 (CAS 7440-50-8)	TWA	1 mg/m <sup>3</sup>	粉塵およびミスト。
		0.2 mg/m <sup>3</sup>	フューム。

生物学的許容値

日本産業衛生学会 - 生物学的許容値

成分	数値	決定要因	標本	サンプル採取時間
コバルト (CAS 7440-48-4)	35 µg/l	コバルト	尿	*
	3 µg/l	コバルト	血液	*
鉛 (CAS 7439-92-1)	800 µg/l	プロトポルフィリン	血液	*
	2000 µg/l	プロトポルフィリン	個人の赤血球中におけるベースライン活性からの減少	*
	150 µg/l	鉛	血液	*
	5 mg/l	δ-アミノレブリン酸	尿	*

\* - サンプルングの詳細については原資料をご参照下さい。

ACGIH生物学的許容値

成分	数値	決定要因	標本	サンプル採取時間
コバルト (CAS 7440-48-4)	15 µg/l	コバルト	尿	*
鉛 (CAS 7439-92-1)	200 µg/l	鉛	血液	*

\* - サンプルングの詳細については原資料をご参照下さい。

設備対策

特に、閉所では十分な換気の確保が必要。

可能な限り、空中に浮遊する微粒子への被曝を制御する手段として、局所排気装置等の技術的制御装置の使用が望ましい。そうした装置を使う場合、排気吸気口は浮遊微粒子の発生源にできるだけ近い場所に配置する。扇風機などの装置を使って吸気口近辺の空流が途切れないようにする。排気装置は定期的に点検し、確実に動作していることを確認する。排気装置を使う人間にその使い方の訓練を施す。排気システムの設計と実装は、認可された専門業者を使う。

保護具

呼吸用保護具

換気が不十分な場合、適切な呼吸用保護具を着用する。空中の粒子の被曝量が業務上の限界値を超えた場合、もしくは超える可能性がある場合、産業衛生専門家もしくは他の有資格者によって指定された人工呼吸器を使うこと。人工呼吸器を使用する作業員は、あらかじめその使用を使うことに身体的問題がないか確認するための医学的試験を受けること。人工呼吸器を使用する前に、対象となるすべての作業員に対して定量的適性試験や定性的適性試験を行う。人工呼吸器を使う場合、その空気密閉部があたる部分のひげをきれいに剃ること。バグハウス空気清浄機のフィルター交換等、被曝の可能性が高い作業を行う場合、はプレッシャデマンド型送気マスクを使う。

手の保護具

適した耐化学薬品性の手袋を着用しなければならない。手袋を着用し、微粒子や溶液に直接触れるのを防ぐ。手袋を着用し、処理中に金属で手を切ったり擦り傷を負うのを防ぐ。

眼、顔面の保護具

サイドシールドのついた安全眼鏡（またはゴーグル）を着用する。目を怪我する危険があるとき、特に溶解、鋳造、切削、研磨、溶接、紛体処理等の粉塵が発生する作業中は、所定の安全眼鏡、ゴーグル、保護面、溶接用ヘルメット等を着用する。

## 皮膚及び身体の保護具

人の保護用具はCENの標準に従って、且つ保護用具の供給者と相談の上選択しなければならない。機械加工、炉の再築、空気清浄装置のフィルター交換、メンテナンス、炉の保守作業等の最中に粒子で汚染される可能性のある作業員は、防護服もしくは作業衣を着用する。この材料に触れることにより、敏感な人によっては、皮膚アレルギー反応が発生する可能性がある。また、皮膚の下に偶発的に微粒子が入り込んでしまった場合、皮膚の損傷等が発生する可能性がある。

## 9. 物理的及び化学的性質

物理状態	固体。
形状	固体。様々な形状
色	レディッシュブラウン
臭い	なし。
臭いの閾値	該当しない。
融点 / 凝固点	954.44 - 1093.33 °C (1750 - 2000 °F) / 該当しない。
沸点又は初留点及び沸点範囲	該当しない。
可燃性	Not a DOT flammable solid per US EPA Method 1030.
爆発下限界及び爆発上限界 / 可燃限界	
爆発限界 - 下限(%)	該当しない。
爆発限界 - 上限(%)	該当しない。
引火点	該当しない。
自然発火点	該当しない。
分解温度	該当しない。
pH	該当しない。
動粘性率	データなし。
溶解度	
溶解度 (水)	不溶性
溶解度 (その他)	該当しない。
n-オクタノール / 水分配係数 (log 値)	該当しない。
蒸気圧	該当しない。
密度及び / 又は相対密度	
密度	0.25 - 0.33 lb/in <sup>3</sup>
比重	該当しない。
相対ガス密度	該当しない。
粒子特性	データなし。
その他の情報	
蒸発速度	該当しない。
爆発性状	爆発物でない。
酸化能力	酸化性でない。
比重	7.74 該当しない。
粘度 (粘性率)	該当しない。

## 10. 安定性及び反応性

反応性	本製品は、通常の使用、保管および輸送条件下では安定かつ非反応性である。
化学的安定性	通常状態で安定。
危険有害反応可能性	危険有害性の重合は発生しない。
避けるべき条件	熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。混触危険物質との接触。粉塵の生成を避ける。酸との接触。アルカリとの接触。
混触危険物質	強い酸、アルカリ及び酸化剤
危険有害な分解生成物	危険有害な分解生成物は知られていない。

## 11. 有害性情報

急性毒性	吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ。知見なし。呼吸器にアレルギー反応を生じることがある。
------	---

皮膚腐食性 / 刺激性 長時間の皮膚接触により一時的な刺激を起こすことがある。

眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性 直接目に接触すると一時的に刺激を起こすことがある。

#### 呼吸器感作性又は皮膚感作性

##### ACGIH 感作

Cobalt and inorganic compounds, Coとして (CAS 7440-48-4) 呼吸器感作性

ベリリウムおよびその化合物, SOLUBLE AND INSOLUBLE COMPOUNDS, Beとして, 吸入性画分 (CAS 7440-41-7) 皮膚感作性  
呼吸器感作性

##### 日本産業衛生学会 - 気道感作性物質

コバルト (CAS 7440-48-4) 1 人間に対して明らかに気道感作性がある物質  
ニッケル (CAS 7440-02-0) 2 人間に対しておそらく気道感作性があると考えられる物質  
ベリリウム (CAS 7440-41-7) 1 人間に対して明らかに気道感作性がある物質

##### 日本産業衛生学会 - 皮膚感作性物質

コバルト (CAS 7440-48-4) 1 人間に対して明らかに皮膚感作性がある物質  
ニッケル (CAS 7440-02-0) 1 人間に対して明らかに皮膚感作性がある物質  
ベリリウム (CAS 7440-41-7) 2 人間に対しておそらく皮膚感作性があると考えられる物質  
銅 (CAS 7440-50-8) 2 人間に対しておそらく皮膚感作性があると考えられる物質

呼吸器感作性 吸入するとアレルギー, ぜん (喘) 息又は呼吸困難を起こすおそれ。

皮膚感作性 皮膚接触により感作を引き起こすことがある。

生殖細胞変異毒性 遺伝性疾患のおそれ。

#### 発がん性

##### ACGIH発がん性物質

アルミニウム (CAS 7429-90-5) A4 ヒトへの発がん性を分類できない。  
コバルト (CAS 7440-48-4) A2 ヒトに発がん性の疑いあり。  
シリカ (CAS 14808-60-7) A3 動物に対して発がん性が確認された物質 (ヒトに対する発がん性との関連は未知)  
ジルコニウム (CAS 7440-67-7) A2 ヒトに発がん性の疑いあり。  
ニッケル (CAS 7440-02-0) A4 ヒトへの発がん性を分類できない。  
ベリリウム (CAS 7440-41-7) A5 ヒトに対する発がん性の疑いのない物質  
鉛 (CAS 7439-92-1) A1 ヒトに発がん性であると確認済。  
A3 動物に対して発がん性が確認された物質 (ヒトに対する発がん性との関連は未知)

##### IARC発がん性評価モノグラフ

コバルト (CAS 7440-48-4) 2B ヒトに発がん性の可能性がある。  
シリカ (CAS 14808-60-7) 1 ヒトに発がん性である。  
ニッケル (CAS 7440-02-0) 2B ヒトに発がん性の可能性がある。  
ベリリウム (CAS 7440-41-7) 1 ヒトに発がん性である。  
鉛 (CAS 7439-92-1) 2B ヒトに発がん性の可能性がある。

##### 日本産業衛生学会 - 発がん性物質

コバルト (CAS 7440-48-4) 2B ヒトに発がん性の可能性がある。  
シリカ (CAS 14808-60-7) 1 ヒトに発がん性である。  
ニッケル (CAS 7440-02-0) 1 ヒトに発がん性である。  
ベリリウム (CAS 7440-41-7) 1 ヒトに発がん性である。  
鉛 (CAS 7439-92-1) 2B ヒトに発がん性の可能性がある。

##### NTP発がん性物質レポート

コバルト (CAS 7440-48-4) ヒト発がん性があると合理的に予測される物質。  
シリカ (CAS 14808-60-7) ヒト発がん性があることが知られている物質。  
ニッケル (CAS 7440-02-0) ヒト発がん性があることが知られている物質。  
ベリリウム (CAS 7440-41-7) ヒト発がん性があると合理的に予測される物質。  
鉛 (CAS 7439-92-1) ヒト発がん性があることが知られている物質。  
ヒト発がん性があると合理的に予測される物質。

生殖毒性 母乳栄養児に害を及ぼすことがある。

特定標的臓器毒性 ( 単回ばく露 ) 臓器の障害のおそれ。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

長期にわたる，又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。

誤えん有害性

吸引性呼吸器有害性でない。

## 12. 環境影響情報

### 環境影響データ

製品		種	試験結果
鉛を含む製品別のベリリウム銅合金			
水生 急性 魚類	LC50	魚類	0.036 mg/l, 96 時間 推定値
成分		種	試験結果
ニッケル (CAS 7440-02-0)			
水生 急性 魚類	LC50	ニジマス ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> )	0.06 mg/l, 4 日間
銅 (CAS 7440-50-8)			
水生 急性 甲殻類	EC50	ブルークラブ ( <i>Callinectes sapidus</i> )	0.0031 mg/l
魚類	LC50	ファットヘッドミノー ( <i>Pimephales promelas</i> )	0.0219 - 0.0446 mg/l, 96 時間

### 生態毒性

この製品は環境に有害であるとは分類されていない。しかし、大量の流出や繰り返しの流出が環境に有害な影響を及ぼさないとは限らない。

### 残留性・分解性

この製品の分解性についてのデータはない。

### 生態蓄積性

データなし

### 土壤中の移動性

この製品は水と混合せず、水の表面を拡散する。

### オゾン層への有害性

データなし

### 他の有害影響

その他の環境悪影響（例、オゾン層破壊、光化学オゾン生成可能性、内分泌かく乱、地球温暖化の可能性）は、これらの成分からは期待されません。

## 13. 廃棄上の注意

### 残余廃棄物

現地の規定に従い、処分する。空の容器やライナーには製品の残余物が残っている可能性がある。本物質とその容器は安全な方法で廃棄しなければならない（「廃棄上の注意」参照）。

### 汚染容器及び包装

空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、承認された廃棄物処理施設に運ばなければならない。製品の残余物が残っているかもしれないので、容器が空になった後もラベルの警告に従う。

### 地域の廃棄規制

廃棄物処理法の許可を受けた業者に処理を委託する。自社で排水処理装置を所有していない場合は、全量回収の上産業廃棄物処分業の許可を受けた業者に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を添えて、処理を委託する。物質はなるべく再生してください。推奨される廃棄方法は供給時の物質を対象としている。現行の法律、規制に従い、廃棄時の製品特性に沿って廃棄しなければならない。

## 14. 輸送上の注意

### IATA

危険物には該当しない。

### IMDG

危険物には該当しない。

### MARPOL73/78 附属書II 及びIBC コードによるばら積み輸送される 液体物質

該当しない。

### 国内規制

国内輸送については 15 章の規制に従うこと。



## 15. 適用法令

### 労働安全衛生法

#### 特化則

##### 第一類物質

ベリリウム及びその化合物

##### 第二類物質

コバルト

コバルト及びその無機化合物

ニッケル化合物 (24に掲げる物 (ニッケルカルポニル)を除き、粉状の物に限る.)

#### 鉛中毒予防規則

鉛

7439-92-1

#### 通知対象物

ベリリウム及びその化合物

別表第9 政令番号 VI 0.10 - 2.0 %

コバルト及びその化合物

別表第9 政令番号 172 0.10 - 1.0 %

銅及びその化合物

別表第9 政令番号 379 65 - 90 %

結晶質シリカ

別表第9 政令番号 165-2 0.10 - 1.0 %

鉛及びその無機化合物

別表第9 政令番号 411 0.20 - 0.40 %

ニッケル

別表第9 政令番号 418 0.10 - 1.0 %

#### 表示対象物

アルミニウム及びその水溶性塩

0.10 - 1.0 %

ベリリウム及びその化合物

0.10 - 2.0 %

コバルト(粉状)

0.10 - 1.0 %

コバルト及びその化合物

0.10 - 1.0 %

銅(粉状)

65 - 90 %

銅及びその化合物

65 - 90 %

結晶質シリカ

0.10 - 1.0 %

鉛(粉状)

0.20 - 0.40 %

鉛及びその無機化合物

0.20 - 0.40 %

### 毒物及び劇物取締法

#### 特定毒物

該当せず。

#### 毒物

該当せず。

#### 劇物

該当せず。

### 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

#### 第一種特定化学物質

該当せず。

#### 第二種特定化学物質

該当せず。

#### 監視化学物質

該当せず。

#### 優先評価化学物質

該当せず。

#### 届出不要物質

石英

### 化学物質排出把握管理促進法

#### 特定第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

ベリリウム及びその化合物 (Beとして) 政令番号 394 2.0 % (ベリリウム)

ニッケル化合物 (Niとして) 政令番号 309 1.0 % (ニッケル)

#### 第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

コバルト及びその化合物 (Coとして) 政令番号 132 1.0 % (コバルト)

ニッケル 政令番号 308 1.0 % (ニッケル)

#### 第二種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

### 船舶安全法・危規則

該当せず。

### 航空法・施行規則

該当せず。

## 火薬類取締法

該当せず。

## 土壤汚染防止法

### 第二種特定有害物質

鉛及びその化合物

第二溶出量基準

0.3 mg/l 総Pb量

地下水基準

0.01 mg/l 総Pb量

土壤含有量基準

150 mg/kg 総Pb量

土壤溶出量基準

0.01 mg/l 総Pb量

## 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

ばいじんであって鉛又はその化合物を含むもの

汚泥、廃酸、又は廃アルカリであって鉛又はその化合物を含むもの

## 水質汚濁防止法

銅

鉛及びその化合物

## 大気汚染防止法

鉛及びその化合物(鉛ガラス用の焼成炉、溶融炉)

鉛及びその化合物[鉛の二次精錬・二次製品(管、板、線、鉛蓄電池、鉛系顔料)用の溶鋳炉]

鉛及びその化合物(銅、鉛、亜鉛の精錬用の焼結炉、溶鋳炉)

鉛及びその化合物[鉛の二次精錬・二次製品(管、板、線、鉛蓄電池、鉛系顔料)用の溶鋳炉]

## 下水道法

銅及びその化合物

3 mg/l

鉛及びその化合物

0.1 mg/l

## 16. その他の情報

### 引用文献

ACGIH Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices

HSDB® - Hazardous Substances Data Bank

IARC発がん性評価モノグラフ

National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens

日本産業衛生学会、許容濃度等の勧告

日本化学工業協会 GHS対応ガイドライン、2012年6月

JIS Z 7252 : 2014 GHS に基づく化学品の分類方法

JIS Z 7253 : 2012 GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法 - ラベル、作業場内の表示及び安全データシート ( SDS )

### 詳しい情報

Transportation Emergency

Call Chemtrec at:

International: 703.741.5970

Spain: 900.868.538

Switzerland: 0800.564.402

本書は、技術的に信頼がおけるとみなされる情報源からのデータと、正しいと見なされる情報に基づいて作成されているが、Materionは本書に明示もしくは暗示されている情報の正確性について保証するものではない。Materionは、この情報およびその製品が使われるすべての状況を予測することはできず、また製品使用時の実際の条件は統制できない。従って、ユーザーはこの製品を特定目的のために使うにあたり、分かり得るすべての情報を評価し、国及び地方公共団体の法令に準拠する責任がある。

### 改訂情報

ばく露防止及び保護措置: 設備対策

その他の情報: 詳しい情報