



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ НА ПРОДУКТА

MATERION

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

### 1.1. Идентификатор на продукта

Търговско наименование или обозначение на сместа Metallized Beryllia Ceramic

Синоними Берилиев оксид , Beryllia, Thermalox, Thermolox 995 , BW1000, BW 3250, BWTF, Durox - CR

Номер на документа C11

Дата на издаване 01-Март-2016

Номер на редакцията 01

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

**Идентифицирани употреби** Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти, електрически съоръжения

**Употреби, които не се препоръчват** Професионална употреба: обществено достояние (администрация, образование, забавления, услуги, занаятчий)

Потребителска употреба: частните домакинства (= широката общественост = потребителите)

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист на продукта

#### Доставчик

Наименование на компанията Materion Brush Inc.

Адрес 6070 Parkland Boulevard  
Mayfield Heights, OH 44124  
САЩ

#### Раздел

Телефонен номер 1.216.383.4019

електронна поща ehs@materion.com

Лице за контакт Theodore Knudson

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи 1.216.383.4019

## РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

Сместта е била оценена и (или) тествана по отношение на физическите рискове, и рисковете за здравето и околната среда, и е приложено следното класифициране.

#### Класифициране според Регламент (ЕО) № 1272/2008 със съответните изменения

##### Опасности за здравето

Сенсибилизация на кожата	Категория 1	H317 - Може да причини алергична кожна реакция.
Канцерогенност	Категория 1A	H350i - Може да причини рак при вдишване.
Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция	Категория 3 дразнене на дихателните пътища	H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
Специфична токсичност за определени органи – повтаряща се експозиция	Категория 1 (Дихателна система)	H372 - Причинява увреждане на органите (дихателната система) посредством продължителна или повтаряща се експозиция при вдишване.

**Обобщение на опасностите** Може да причини рак при вдишване. Може да причини алергична кожна реакция. Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване. Причинява увреждане на органите (дихателната система) посредством продължителна или повтаряща се експозиция при вдишване.

### 2.2. Елементи на етикета

#### Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 изменен

**Съдържа:** Silica, Tungsten, Берилиев оксид, Злато, Манган, Молибден, Никел, титаниев

## Пиктограми за опасност



### Сигнална дума

Опасно

### Предупреждения за опасност

H317	Може да причини алергична кожна реакция.
H335	Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
H350i	Може да причини рак при вдишване.
H372	Причинява увреждане на органите (дихателната система) посредством продължителна или повтаряща се експозиция при вдишване.

### Препоръки за безопасност

#### Предотвратяване

P201	Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
P202	Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.
P260	Не вдишвайте прах/пушек.
P264	Да се измие старателно след употреба.
P270	Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
P272	Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.
P280	Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

#### Реагиране

P302 + P350	При попадане върху кожата: Измийте обилно с вода.
P304 + P340	При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
P308 + P313	При явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.
P333 + P313	При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
P342 + P311	При симптоми на затруднено дишане: Обадете в център по токсикология/лекар.
P363	Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

#### Съхранение

P405	Да се съхранява под ключ.
------	---------------------------

#### Изхвърляне

P501	Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби.
------	--

### Допълнителна информация върху етикета

За допълнителна информация, моля свържете се с стопанисване департамент на продукта при +1.216.383.4019.

### 2.3. Други опасности

Не е известен нито един.

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.2. Смеси

#### Обща информация

Химично наименование	%	CAS номер / ЕО Регистрационен номер по REACH	Индекс №	Забележки
Берилиев оксид	80 - 97	1304-56-9 215-133-1	-	004-003-00-8
<b>Класифициране:</b> Skin Sens. 1;H317, STOT RE 1;H372				
Молибден	0 - 10	7439-98-7 231-107-2	-	-
<b>Класифициране:</b> -				
Никел	0 - 10	7440-02-0 231-111-4	01-2119438727-29-0049	028-002-00-7
<b>Класифициране:</b> Skin Sens. 1;H317, STOT SE 3;H335, Carc. 2;H351, STOT RE 2;H373				
Silica	0 - 4	14808-60-7 238-878-4	-	-
<b>Класифициране:</b> Carc. 1A;H350				

Химично наименование	%	CAS номер / EO Регистрационен номер по номер	РЕАСН	Индекс №	Забележки
Манган	0 - 2	7439-96-5 231-105-1	-	-	
<b>Класифициране:</b> -					
титаниев	0 - 2	7440-32-6 231-142-3	-	-	
<b>Класифициране:</b> -					
Tungsten	0 - 2	7440-33-7 231-143-9	-	-	
<b>Класифициране:</b> -					
Злато	0 - 1	7440-57-5 231-165-9	-	-	
<b>Класифициране:</b> -					

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

**Обща информация** При експозиция или загриженост: да се потърси медицинска помощ/съвет. Потърсете медицинска помощ, ако се появят симптоми. Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Във вида, в който са доставени, продукти от берилиев във вид на изделия не представляват непосредствен медицински риск. Предоставените мерки за първа помощ се отнасят за частици, съдържащи берилиев.

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

**Вдишване** При появата на симптоми пострадалият да се изведе на чист въздух. При затруднения с дишането може да се наложи поемане на кислород. Затрудненото дишане, в резултат на вдишване на малки частици, изисква незабавно извеждане на чист въздух. Ако дишането е спряло, направете изкуствено дишане и потърсете медицинска помощ.

**Контакт с кожата** Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. Старателно измийте порезни или други рани по кожата, за да премахнете всички частици, останали по раната. Потърсете медицинска помощ за рани, които не могат да бъдат напълно почистени. Преди да продължите работа, третирайте порезните и други рани по кожата със стандартните процедури за първа помощ, като почистване, дезинфекция и превръзка, за да се избегне инфектиране и замърсяване на раната. Потърсете медицинска помощ при упорито възпаление. Материал, случайно имплантиран или депозиран под кожата, трябва да се отстрани.

**Контакт с очите** Незабавно измийте очите обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути, като от време на време повдигате долните и горните клепачи. Потърсете медицинска помощ, ако симптомите не изчезнат.

**Поглъщане** При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета. Предизвикайте повръщане веднага както е предписано от медицински персонал. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание.

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Не е известно берилиевият оксид в продукта да причинява остри ефекти върху здравето. Вдишването на частици, съдържащи берилиев оксид, може да причини у някои индивиди сериозно хронично белодробно заболяване, наречено „хронична берилиева болест“ (ХББ). Вдишването на частици, съдържащи берилиев оксид може да предизвика сериозно, хронично белодробно заболяване, наречено Хронична Берилиев заболяванията (CBD) при някои индивиди.

#### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение на хронична берилиева болест: лечение, което напълно да излекува хроничната берилиева болест, не е известно. Най-характерното лечение, налично в момента, е с преднисон или други кортикостероиди. Те са предназначени да подтискат имунологичната реакция и могат да спомогнат за намаляване признаците и симптомите на хроничната берилиева болест. В случаи, в които лечението със стероиди е имало частичен или минимален ефект, се използват други имunosупресори като циклофосфамид, циклоспорин или метотрексат. Последните са в процес на изпитание. Освен това, предвид потенциалните странични ефекти от всички имunosупресивни медикаменти, в това число стероиди, като преднисон, те трябва да се използват само под директно лекарско наблюдение. Изобщо, тези лекарства трябва да се прилагат само в случаи със значителни симптоми и/или значителна загуба на белодробните функции. Друго симптоматично лечение, като кислород, инхалаторни стероиди или бронходилататори, може да бъде предписано от някои лекари и да бъде ефективно в отделни случаи.

Решението за това кога и с какви медикаменти да провеждат лечението е въпрос на лична преценка на отделните лекари. В повечето случаи лечение се прилага само при лица със симптоми и измерима загуба на белодробна функция. Ползата от започването на орално стероидно лечение, преди появата на признаци или симптоми, засега остава неразрешен спорен въпрос за медицината.

Ефектът от продължително излагане на ниска концентрация на берилий е неизвестен за лица, които са чувствителни към берилий или са били диагностицирани с хронична берилиева болест. Обикновено се препоръчва лица, чувствителни към берилий или заболели от ХББ, да прекратят професионалното си излагане на действието му.

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

**Общи пожарни опасности** Не е в наличност.

### 5.1. Пожарогасителни средства

**Подходящи пожарогасителни средства** Този продукт е незапалим. Гасете, съобразявайки се с местните обстоятелства и околната среда.

**Неподходящи пожарогасителни средства** Да не се използва вода, за да гасят пожари около операции, включващи от разтопен метал, поради потенциала за парни експлозии.

**5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа** Не е в наличност.

### 5.3. Съвети за пожарникарите

**Специални предпазни средства за пожарникари** Пожарникарите трябва да носят пълно защитно облекло, включително самостоятелен дихателен апарат.

**Специални процедури за борба с огън** Преместете контейнерите от мястото на огъня, ако можете да направите това без риск. Изтичането на вода може да предизвика увреждане на околната среда.

**Специфични методи** Налягане заявка автономен дихателен апарат трябва да се носи от пожарникари и всички други лица, потенциално изложено на отделни частици, освободени по време или след пожар.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

**За персонал, който не отговаря за спешни случаи** В твърда форма този материал не представлява специални почистване проблеми. При почистване да се носи подходяща защитна екипировка и облекло.

**За лицата, отговорни за спешни случаи** Не е в наличност.

**6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда** Да се избягва изпускане в околната среда. В случай на изтичане или произшествие уведомете съществуващите власти в съответствие с всички прилагани разпоредби. Предотвратете последващи течове или разливи ако това е безопасно. Избягвайте да изхвърляте в канализацията, естествените водоизточници или на земята.

**6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване** Да се почисти в съответствие с всичките действащи нормативни документи.

**6.4. Позоваване на други раздели** За информация за лична защита вижте раздел 8 от ИЛП (информационен лист за продукта). За изхвърляне на отпадъците вижте раздел 13 от ИЛП.

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Преди употреба се снабдете със специални инструкции. Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност. Минимизирайте образуването и акумулирането на прах. Не вдишвайте прах/пушек. Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. Носете респираторни предпазни средства. Да се измие старателно след употреба. При работа не се хранете, не пийте и не пушете. Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява под ключ. Избягвайте контакт с киселини и алкалии. Избягвайте контакт с оксидиращи агенти.

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Не е в наличност.

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### 8.1. Параметри на контрол

#### Гранични стойности на професионална експозиция

**България. OELs (граници на професионална експозиция) Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа**

Компоненти	Вид	Стойност	Форма
Silica (CAS 14808-60-7)	TWA	0,07 mg/m <sup>3</sup>	Ребрени пръстени
Tungsten (CAS 7440-33-7)	TWA	1 mg/m <sup>3</sup>	
	Ограничение за краткотрайно излагане (STEL)	10 mg/m <sup>3</sup>	
Берилиев оксид (CAS 1304-56-9)	TWA	0,002 mg/m <sup>3</sup>	
Манган (CAS 7439-96-5)	TWA	0,3 mg/m <sup>3</sup>	
	Ограничение за краткотрайно излагане (STEL)	3 mg/m <sup>3</sup>	
Молибден (CAS 7439-98-7)	TWA	10 mg/m <sup>3</sup>	
Никел (CAS 7440-02-0)	TWA	0,05 mg/m <sup>3</sup>	
титаниев (CAS 7440-32-6)	TWA	1 mg/m <sup>3</sup>	

#### Биологични гранични стойности

Не са отбелязани биологични гранични стойности на експозиция за съставката (съставките).

## Препоръчителни процедури за наблюдение

Трябва да се използва добра обща вентилация (обикновено въздухът трябва да се смени 1С пъти за един час). Скоростта на вентилиране трябва да съответства на условията. Ако е възможно, използвайте камери, вентилация с локално изпускане и други инженерни мерки, за да поддържате нивата на въздушните концентрации на материала под препоръчаните граници на излагане. Ако няма установени граници на излагане, поддържайте приемливи нива на въздушните концентрации. Когато е възможно, използването на локална смукателна вентилация или други технически средства е предпочитаният метод за контролиране на излагането на летящи във въздуха частици. Изпускателните отвори към вентилационната система, където има такива, трябва да са разположени колкото е възможно по-близо до мястото на отделянето на частиците във въздуха. Избягвайте прекъсването на въздушния поток в района на локалния изпускателен отвор, чрез използването на съоръжения, като вентилатори за охлаждане. Проверявайте редовно вентилационните съоръжения, за да сте сигурни, че функционират правилно. Предоставете на всички потребители обучение по използването и работата на вентилацията. Използвайте квалифицирани специалисти за проектирането и инсталацията на вентилационните системи.

**МОКРИ МЕТОДИ.** Обработващите операции обикновено се извършват под течаща смазочна/охладителна течност, което спомага да се намали попадането на частици във въздуха. Рециклирането, обаче, на машинната охлаждаща течност, съдържаща отстранени, фино раздробени частици, може да доведе до толкова концентрирано натрупване, че частиците да попаднат във въздуха по време на работа. Определени процеси, като шлифоване и изстъргване, могат да изискват напълно покрита ограничителна камера и локална смукателна вентилация. Предотвратете разплискването на охлаждаща течност по пода, външните структури или облеклото на оператора. Използвайте филтрираща система за охлаждащията течност, за да отстраните частиците от течността.

**РАБОТНИ ПРАКТИКИ.** Разработете работни практики и процедури, които да предотвратяват влизането на частиците в контакт с кожата, косата или личното облекло на работниците. Ако работните практики и/или процедури са неефективни при контролирането на излагане на частици от въздуха или на наслагването на видими частици по кожата, косата или дрехите, подсигурете подходящи условия за почистване/измиване. Трябва да се създадат писмени процедури, които ясно да излагат изискванията на предприятието за предпазно облекло и лична хигиена. Тези изисквания за облекло и лична хигиена спомагат за предотвратяване на разпръскването на частиците в производствените помещения или отнасянето им у дома от работника. Никога не използвайте въздух под налягане за почистване на работното облекло или други повърхности.

В процеса на производство остатъци от частиците могат да се насложат върху повърхността на части, продукти или оборудване, което може да доведе до излагане на работника по време на последваща обработка на материалите. При необходимост почистете разпръснатите частици между отделните производствени етапи. Като стандартна хигиенна практика, измивайте ръцете си преди ядене и пушене.

**ПОЧИСТВАНЕ СЛЕД РАБОТА.** Използвайте прахосмукачка и мокър метод за почистване, за да отстраните частиците от повърхностите. Уверете се, че електрическите системи са изключени, когато е необходимо, преди да започнете мокрото почистване. Използвайте прахосмукачки с високоефективен филтър (HEPA). Не използвайте въздух под налягане, метли или конвенционални прахосмукачки за отстраняването на частици от повърхностите, тъй като това може да доведе до повишено излагане на частици от въздуха. Следвайте инструкциите на производителя, когато извършвате сервизно обслужване на прахосмукачките с филтър HEPA, предназначени за почистване на опасни материали.

## Получени недействащи дози/концентрации (DNEL)

Не е в наличност.

## Предполагаеми недействащи концентрации (PNECs)

Не е в наличност.

## 8.2. Контрол на експозицията

### Подходящ инженерен контрол

Осигурете подходяща вентилация, особено в затворените пространства. Когато е възможно, използването на локална смукателна вентилация или други технически средства е предпочитаният метод за контролиране на излагането на летящи във въздуха частици. Изпускателните отвори към вентилационната система, където има такива, трябва да са разположени колкото е възможно по-близо до мястото на отделянето на частиците във въздуха. Избягвайте прекъсването на въздушния поток в района на локалния изпускателен отвор, чрез използването на съоръжения, като вентилатори за охлаждане. Проверявайте редовно вентилационните съоръжения, за да сте сигурни, че функционират правилно. Предоставете на всички потребители обучение по използването и работата на вентилацията. Използвайте квалифицирани специалисти за проектирането и инсталацията на вентилационните системи.

## Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства

### Обща информация

Не е в наличност.

<b>Защита на очите/лицето</b>	Носете одобрени предпазни очила, маска за лице и/или шлем за заваряване когато съществува опасност от нараняване на очите, особено по време на операции, при които се образуват частици, като топене, правене на отливки, машинна обработка, изстъргване, заваряване и работа с пудра.
<b>Защита на кожата</b>	
- <b>Защита на ръцете</b>	Използвайте ръкавици, за да предотвратите контакта с частици или разтвори. Използвайте ръкавици, за да предотвратите порязвания от метал и охлузвания на кожата по време на работа.
- <b>Други</b>	Личното защитно оборудване трябва да се избира според нормите на CEN (Европейската организация по стандартизация) и след обсъждане с доставчика на лично защитно оборудване. Лицата, които биха могли да бъдат заразени с частици по време на дейности, като машинна обработка, поправка на пещи, смяна на филтрите на съоръженията за пречистване на въздуха, сервизно обслужване, наблюдаване на пещите и прочие, трябва да носят предпазни манти или работно облекло. Частици, попаднали под кожата, имат потенциала да предизвикат сенсибилизация и кожни лезии.
<b>Защита на дихателните пътища</b>	В случаите, когато излагането на пренасяни от въздуха частици надхвърля или когато съществува възможност то да надхвърли граничните стойности за професионално излагане, трябва да се носят одобрени респиратори, по указание на промишления хигиенист или друг квалифициран специалист. Използващите респиратор трябва да преминат през медицински преглед, за да бъде установено дали са физически пригодни да носят респиратор. Преди употребата на респиратор, всички служители трябва успешно да са преминали тест за количествена и качествена пригодност, както и респираторно обучение. Използващите плътно прилепващи респиратори трябва да бъдат гладко избърснати по тези части на лицето, където уплътнението на респиратора допира до лицето. . Използвайте респиратори с отрицателно налягане и линия за въздухоподаване при извършване на работи с висока потенциална възможност за излагане, като например смяна на филтри в ръкавни средства за пречистване на въздуха.
<b>Термични опасности</b>	Неприложим.
<b>Хигиенни мерки</b>	Работете в съответствие с правилата за промишлена хигиена и техника за безопасност.
<b>Контрол на експозицията на околната среда</b>	При всички по-големи изхвърляния трябва да информирате служител от управлението по околна среда.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

#### Външен вид

<b>Агрегатно състояние</b>	Твърд.
<b>Форма</b>	Various shapes.
<b>Цвят</b>	Grayish-white
<b>Мирис</b>	Неприложим.
<b>Граница на мириса</b>	Не е приложимо.
<b>pH</b>	Не е приложимо.
<b>Точка на топене/точка на замръзване</b>	1064,76 °C (1948,57 °F) оценян
<b>Начална точка на кипене и интервал на кипене</b>	2061 °C (3741,8 °F) оценян
<b>Точка на запалване</b>	Не е приложимо.
<b>Скорост на изпаряване</b>	Не е приложимо.
<b>Запалимост (твърдо вещество, газ)</b>	Не е в наличност.

#### Горни/долни граници на запалимост или експлозия

<b>Граница на запалимост - долна (%)</b>	Не е приложимо.
<b>Граница на запалимост - горна (%)</b>	Не е приложимо.
<b>Граница на запалимост - долна (%)</b>	Не е приложимо.
<b>Граница на запалимост - горна (%)</b>	Не е приложимо.

<b>Налягане на парите</b>	0,05 hPa оценян
<b>Плътност на парите</b>	Не е приложимо.
<b>Относителна плътност</b>	Не е приложимо.

<b>Разтворимост(и)</b>	
<b>Разтворимост (вода)</b>	Не е приложимо.
<b>Разтворимост (други)</b>	Не е в наличност.
<b>Коефициент на разпределение: n-октанол/вода</b>	Не е в наличност.
<b>Температура на самозапалване</b>	Не е приложимо.
<b>Температура на разпадане</b>	Не е приложимо.
<b>Вискозитет</b>	Не е приложимо.
<b>Експлозивни свойства</b>	Не е в наличност.
<b>Оксидиращи свойства</b>	Не е в наличност.

## 9.2. Друга информация

<b>Плътност</b>	4,55 гр/см3 оценян
<b>Относително тегло</b>	4,55 оценян

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

<b>10.1. Реактивност</b>	Не е в наличност.
<b>10.2. Химична стабилност</b>	Материалът е стабилен при нормални условия.
<b>10.3. Възможност за опасни реакции</b>	Не се наблюдава опасна полимеризация.
<b>10.4. Условия, които трябва да се избягват</b>	Избягвайте образуването на прах. Контакт с киселини. Контакт с алкали.
<b>10.5. Несъвместими материали</b>	Силни киселини, основи или окислителни средства.
<b>10.6. Опасни продукти на разпадане</b>	Не са известни опасни продукти на разлагане.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

<b>Обща информация</b>	Професионалната експозиция на веществото или сместа може да причини нежелани реакции.
------------------------	---

### Информация относно вероятните пътища на експозиция

<b>Вдишване</b>	Възможна е сенсibiliзация при вдишване. Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване. Може да причини увреждане на органите (дихателната система) посредством продължителна или повтаряща се експозиция.
<b>Контакт с кожата</b>	Може да причини алергична кожна реакция.
<b>Контакт с очите</b>	Вредно при контакт с очите.
<b>Поглъщане</b>	Токсичен при поглъщане.
<b>Симптоми</b>	Респираторно нарушение.

### 11.1. Информация за токсикологичните ефекти

<b>Остра токсичност</b>	Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване. Може да причини алергична кожна реакция.
<b>Корозивност/дразнене на кожата</b>	Няма вероятност поради формата на продукта.
<b>Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите</b>	Вредно при контакт с очите.
<b>Сенсibiliзация на дихателните пътища</b>	Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване.
<b>Сенсibiliзация на кожата</b>	Може да причини алергична кожна реакция.
<b>Мутагенност на зародишните клетки</b>	Поради липса на данни класификацията не е възможна.
<b>Канцерогенност</b>	Опасност от рак.

### IARC монографии. Цялостна оценка на канцерогенността

Silica (CAS 14808-60-7)	1 Карциногенен за човека.
Берилиев оксид (CAS 1304-56-9)	1 Карциногенен за човека.
Никел (CAS 7440-02-0)	2B Възможно е да е карциногенен за човека.

<b>Токсичност за репродукцията</b>	Не е класифициран.
------------------------------------	--------------------



<b>Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция</b>	Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване.
<b>Специфична токсичност за определени органи – повтаряща се експозиция</b>	Може да причини увреждане на органите (дихателна система) посредством продължителна или повтаряща се експозиция при вдишване.
<b>Опасност при вдишване</b>	Поради липса на данни класификацията не е възможна.
<b>Информация за сместа и информация за веществата</b>	Не е в наличност.
<b>Друга информация</b>	Симптомите могат да се забавят.

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

<b>12.1. Токсичност</b>	Не са отбелязани данни за токсичността на съставката (съставките).
<b>12.2. Устойчивост и разградимост</b>	Няма данни за разградимостта на този продукт.
<b>12.3. Биоакмулираща способност</b>	Не е в наличност.
<b>Коефициент на разпределение (п-октанол/вода (log Kow))</b>	Не е в наличност.
<b>Фактор на биоконцентрация (BCF)</b>	Не е в наличност.
<b>12.4. Преносимост в почвата</b>	Не е в наличност.
<b>12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB</b>	Не е PBT (устойчиво, биоакмулиращо и токсично) или vPvB (много устойчиво и много биоакмулиращо) вещество или смес.
<b>12.6. Други неблагоприятни ефекти</b>	Не е в наличност.

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

<b>13.1. Методи за третиране на отпадъци</b>	
<b>Остатъчни отпадъци</b>	Празните опаковки или облицовки могат да задържат някои остатъци от продукта. Този материал и неговият контейнер трябва да се изхвърлят по безопасен начин (вижте: Инструкции за изхвърляне).
<b>Замърсена опаковка</b>	Празните контейнери, трябва да бъдат откарани до одобрените съоразения за рециклиране или изхвърляне. Тъй като изпразнените контейнери могат да задържат остатъци от продукта, следвайте предупрежденията на етикета, дори и след като контейнерът е изпразнен.
<b>Европейски код на отпадъци</b>	Кодовете за отпадъци трябва да се определят при дискусия на потребителя, производителя и компаниите за изхвърляне на отпадъци. Кодовете за отпадъци трябва да се определят от потребителя въз основа на конкретната употреба за която е предназначен продукта.
<b>Методи (информация) на изхвърляне</b>	Материалът трябва да се рециклира, ако е възможно. Препоръките за изхвърляне се базират на качествата на доставения материал. Изхвърлянето трябва да се извърши в съответствие с настоящите валидни закони и наредби, както и с характеристиките на материала по време на изхвърляне.

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

### ADR

14.1. - 14.6.: Не са регулирани като опасни стоки.

### RID

14.1. - 14.6.: Не са регулирани като опасни стоки.

### ADN

14.1. - 14.6.: Не са регулирани като опасни стоки.

### IATA

14.1. - 14.6.: Не са регулирани като опасни стоки.

### IMDG

14.1. - 14.6.: Не са регулирани като опасни стоки.

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

**15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

## Нормативни актове на ЕС

**Регламент (ЕО) № 1005/2009** относно вещества, които нарушават озоновия слой, Приложения I и II, с измененията

Не регистриран.

**Регламент (ЕО) № 850/2004** относно устойчивите органични замърсители, Приложение I

Не регистриран.

**Регламент (ЕС) № 649/2012** относно износа и вноса на опасни химикали, Приложение I, Част 1 с измененията

Не регистриран.

**Регламент (ЕС) № 649/2012** относно износа и вноса на опасни химикали, Приложение I, Част 2 с измененията

Не регистриран.

**Регламент (ЕС) № 649/2012** относно износа и вноса на опасни химикали, Приложение I, Част 3 с измененията

Не регистриран.

**Регламент (ЕС) № 649/2012** относно износа и вноса на опасни химикали, Приложение V с измененията

Не регистриран.

**Регламент (ЕО) № 166/2006**, Приложение II, Регистър за изпускане и пренос на замърсители, с измененията

Не регистриран.

**Регламент (ЕО) № 1907/2006**, REACH, Член 59 (10), Списък с кандидат-веществата, така като в момента е публикуван от ЕСНА

Не регистриран.

## Разрешаване

**Регламент (ЕО) № 1907/2006** REACH, Приложение XIV, Вещества подлежащи на разрешение със съответните изменения

Не регистриран.

## Ограничения за употреба

**Регламент (ЕО) № 1907/2006**, Приложение XVII, Вещества, предмет на ограничения върху продажбата и употребата

Берилиев оксид (CAS 1304-56-9)

Никел (CAS 7440-02-0)

**Регламент (ЕО) № 1907/2006**, REACH, Приложение XVII, Вещества, предмет на ограничения върху пускането на пазара и употребата, с измененията

Берилиев оксид (CAS 1304-56-9)

**Директива 2004/37/ЕО**: относно защитата на работниците от рисковете, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа, с измененията

Берилиев оксид (CAS 1304-56-9)

## Други нормативни актове на ЕС

**Директива 2012/18/ЕС** относно опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, както е изменена

Берилиев оксид (CAS 1304-56-9)

## Други разпоредби

Този продукт е класифициран и обозначен съгласно директиви на Европейската общност или съответните национални закони. Бременните жени не трябва да работят с продукта, ако има и най-малък риск от излагане.

## Национални нормативни актове

Следвайте националните разпоредби за работа с химически продукти. Млади хора под 18 години нямат право да работят с този лекарствен продукт в съответствие с Директива 94/33/ЕО за закрила на младите хора на работното място, с измененията.

## 15.2. Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Не е извършена оценка на химическата безопасност.

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

### Списък на съкращенията

Не е в наличност.

### Позовавания

Не е в наличност.

### Информация относно оценката на метода, водещ до класифицирането на сместа

Не е в наличност.

### Информация за обучението

Не е в наличност.

### Друга информация

Изясняването на информацията относно насоките на експозиция е предвидено в раздел 8.

## Отказ

Този документ е изготвен въз основа на данни от източници, смятани за надеждни в техническо отношение и информацията се счита за достоверна. „Материон“ не дава никакви гаранции, ясно изразени или подразбиращи се, за акуратността на съдържащата се тук информация. „Материон“ не може да предвиди всички условия, при които тази информация и техният продукт могат да бъдат използвани, а реалните условия на употреба са извън техният контрол. Оценката на всичката налична информация при употребата на този продукт с каквато и да било специфична цел, както и спазването на всички федерални, държавни, провинциални и местни закони, устави и правила, е отговорност на потребителя.

За да се избегнат всякакви недоразумения или неправилни предположения от страна на получателя на информацията за безопасност, необходимо е да се поясни, че предоставената информация не е във формата на Информационен лист за безопасност (ИЛБ), а всъщност е доброволен информационен лист за продукта, следващ отблизо насоките на Информационния лист за безопасност – Регламент на Комисията (ЕС) No 453/2010 от 20 май 2010 (REACH/SDS).