



MATERION

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	Tungsten Titanium Target		
供給者の会社名称, 住所及び電話番号			
会社名	Materion Advanced Materials		
住所	6070 Parkland Boulevard Mayfield Heights, OH 44124 米国		
担当者 (作成者)	Theodore Knudson		
電話番号	EH&S	1.216.383.4019	
メールアドレス	ehs@materion.com		
緊急連絡電話番号	See Section 16.		
整理番号	G02		

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類	GHS分類基準に該当しない。		
物理化学的危険性			
健康に対する有害性	眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性	区分2B	
	特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	区分3 気道刺激性	
環境に対する有害性	GHS分類基準に該当しない。		

GHS ラベル要素
絵表示

注意喚起語	警告
危険有害性情報	眼刺激。呼吸器への刺激のおそれ。
注意書き	
安全対策	粉じん / 煙 / ガス / ミスト / 蒸気 / スプレーの吸入を避けること。取扱い後はをよく洗うこと。屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。産業衛生に気を配る。
応急措置	吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。気分が悪いときは医師に連絡すること。眼の刺激が続く場合: 医師の診察 / 手当てを受けること。取り扱った後、手を洗うこと。
保管	換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。施錠して保管すること。
廃棄	内容物 / 容器を現地、地域、国、国際規則に従って廃棄すること。
GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性	知見なし。
その他の情報	詳細については、+1.216.383.4019で製品管理部門にお問い合わせください。
重要な徴候及び想定される非常事態の概要	
重要な徴候	眼刺激。呼吸器への刺激のおそれ。
非常事態の概要	眼刺激。呼吸器系に刺激を起こすことがある。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 混合物

成分	CAS番号	官報公示整理番号		含有量 (%)
		化審法	安衛法	
タングステン	7440-33-7			70 - 95
チタニウム	7440-32-6			5 - 30

化学式 W (7440-33-7), Ti (7440-32-6)

会社名: Materion Advanced Materials 製品名: Tungsten Titanium Target
2445 版番号: 01

4. 応急措置

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪いときは医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合

石けんと水で洗い流す。刺激が強まったり続く場合には医師の手当てを受ける。

眼に入った場合

直ちに多量の流水で最低15分間眼を洗浄する。コンタクトレンズをしていて容易に取り外せる場合は取り外す。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合：医師の診察 / 手当てを受けること。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。多量の水を飲む。症状が現れたら医師の手当てを受ける。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

吐き気。眼刺激。投与されたヒトが涙流、発赤、不快感を経験することがある。呼吸器への刺激のおそれ。咳。知見なし。

応急措置をする者の保護に必要な注意事項

気分がすぐれないときは医療処置についてアドバイスを求める。(可能ならばラベルをみせる) 医療スタッフに物質が何であるかを伝え、自身の保護措置にも気をつけさせる。

医師に対する特別な注意事項

一般的な処置および症状にあわせた適切な治療を施す。被災者の観察を続ける。症状は遅れて出てくることがある。

5. 火災時の措置

適切な消火剤

乾燥砂、塩化ナトリウム粉末、黒鉛粉末またはMet-L-X粉末。

使ってはならない消火剤

水。二酸化炭素 (CO₂)。

火災時の特有の危険有害性 任意

この製品は引火性ではない。

特有の消火方法

危険でなければ、火災区域から容器を移動させる。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

適切な保護具を着用する。

一般的な火災の危険性

異常な火災や爆発の危険性は知られていない。

特定の消火方法

通常の消火手順を用いる。影響を受けた他の物質の有害性を考慮する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

関係者以外の立ち入りを禁止する。こぼれやもれが起きている場所から関係者以外を遠ざけ、風上に避難させる。清掃中は適切な保護具および防護服を着用する。適切な保護衣を着用せずに、壊れた容器または流出物に触らない。十分な換気を確保する。流出が著しくて回収できない場合は、現地当局に通告すべきである。個人用保護具については、本SDSの項目8を参照。

環境に対する注意事項

下水や水路、地面への排出を避ける。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

この製品は水と混合せず、水の表面を拡散する。全ての適用法律に基づき掃除する。

大量の漏出：リスクを伴わずに可能なら、物質の流れを遮断する。可能な場合は漏出物をせき止める。パーミキュライト、乾いた砂または土に吸収し、容器に収納する。製品回収後、その付近を水で洗い流す。

少量の漏出：吸収材(例：布、フリース)で拭き取る。残った汚染を取り去るには、床を徹底的に清掃すること。

絶対に流出物を元の容器に回収して再使用してはならない。廃棄物の廃棄方法については、本SDSの項目13を参照。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策(局所排気、全体換気等)

適切な換気を行う。

安全取扱い注意事項

安全取扱注意事項

眼に入らないようにする。長時間の接触を避ける。産業衛生に気を配る。本SDSの項目8で推奨されている個人用保護具を使用すること。

接触回避

酸。腐食剤。塩素。フッ素。詳細については、本SDSの項目10を参照。

衛生対策

本物質を取り扱った後、飲食や喫煙をする前に手を洗うなど、常に適切な衛生措置をとる。汚染物質を取り除くために定期的に作業衣と保護具を洗う。

保管

安全な保管条件

施錠して保管すること。容器を密閉しておくこと。混触禁止物質から離して保管すること(本SDSの項目10を参照)。

安全な容器包装材料

元の容器に密閉して保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度等 標準監視手順に従ってください。

暴露限界値

米国. ACGIH 限界値
成分

タングステン (CAS
7440-33-7)

タイプ

TWA

数値

3 mg/m3

形状

呼吸性画分

設備対策

適切な全体換気を行わなければならない。換気回数は状況に合わせる。暴露限界値が設定されている場合は、密閉装置、局所排気装置その他の装置により、空气中濃度を暴露限界値以下に保つ。暴露限界値が設定されていない場合も、空气中の濃度を適切な濃度以下に抑える。洗眼設備を設置する。

保護具

呼吸用保護具

換気が不十分な場合、適切な呼吸用保護具を着用する。

手の保護具

手袋を着用し、処理中に金属で手を切ったり擦り傷を負うのを防ぐ。

眼、顔面の保護具

サイドシールドのついた安全眼鏡（またはゴーグル）を着用する。

皮膚及び身体の保護具

適切な保護衣を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態

固体。

形状

固体。

色

灰色。

臭い

なし。

臭いの閾値

該当しない。

融点 / 凝固点

2000 - 2500 °C (3632 - 4532 °F) 推定値 / 該当しない。

沸点又は初留点及び沸点範囲

4000 °C (7232 °F) 推定値

可燃性

該当しない。

爆発下限界及び爆発上限界 / 可燃限界

可燃限界 - 下限(%)

該当しない。

可燃限界 - 上限(%)

該当しない。

可燃限界 - 上限・測定温度

該当しない。

爆発限界 - 下限(%)

該当しない。

爆発限界 - 下限・測定温度

該当しない。

爆発限界 - 上限(%)

該当しない。

爆発限界 - 上限・測定温度

該当しない。

引火点

該当しない。

自然発火点

該当しない。

分解温度

該当しない。

pH

該当しない。

動粘性率

該当しない。

溶解度

溶解度 (水)

不溶性

n-オクタノール / 水分分配係
数 (log 値)

該当しない。

蒸気圧

0.00001 hPa 推定値

密度及び / 又は相対密度

密度

18.00 g/cm3

比重

該当しない。

相対ガス密度

該当しない。

粒子特性

該当しない。

その他の情報

蒸発速度

該当しない。

爆発性状
酸化能力
粘度 (粘性率)

爆発物でない。
酸化性でない。
該当しない。

10. 安定性及び反応性

反応性
化学的安定性
危険有害反応可能性
避けるべき条件
混触危険物質
危険有害な分解生成物

本製品は、通常の使用、保管および輸送条件下では安定かつ非反応性である。
通常状態で安定。
一般的な使用条件下では、危険な反応は知られていない。
混触危険物質との接触。
酸。腐食剤。塩素。フッ素。
該当しない。

11. 有害性情報

急性毒性
皮膚腐食性 / 刺激性
眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性
呼吸器感作性又は皮膚感作性
呼吸器感作性
皮膚感作性
生殖細胞変異毒性
発がん性
生殖毒性
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)
誤えん有害性

知見なし。
製品の形状からして該当しない。
眼刺激。
呼吸器感作性物質でない。
皮膚に対する感作性はない。
区分に該当しない。
データなし。
この製品は、生殖影響または発達影響を引き起こすとは予想されない。
呼吸器への刺激のおそれ。
区分に該当しない。
吸引性呼吸器有害性でない。

12. 環境影響情報

生態毒性
残留性・分解性
生態蓄積性
土壤中の移動性
オゾン層への有害性
他の有害影響

この製品は環境に有害であるとは分類されていない。しかし、大量の流出や繰り返しの流出が環境に有害な影響を及ぼさないとは限らない。
混合物中のどの成分も分解性について利用可能なデータはない
データなし
この製品は水に溶けない。
データなし
その他の環境悪影響 (例、オゾン層破壊、光化学オゾン生成可能性、内分泌かく乱、地球温暖化の可能性) は、これらの成分からは期待されません。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物
汚染容器及び包装
地域の廃棄規制

現地の規定に従い、処分する。空の容器やライナーには製品の残余物が残っている可能性がある。本物質とその容器は安全な方法で廃棄しなければならない (「廃棄上の注意」 参照) 。回収やリサイクルのために救うことができないものは、適切かつ承認された廃棄施設で管理する必要があります。この製品の処理、使用、または汚染は、廃棄物管理オプションを変更する可能性があります。
製品の残余物が残っているかもしれないので、容器が空になった後もラベルの警告に従う。空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、承認された廃棄物処理施設に運ばなければならない。
廃棄物処理法の許可を受けた業者に処理を委託する。内容物 / 容器を現地、地域、国、国際規則に従って廃棄すること。自社で排水処理装置を所有していない場合は、全量回収の上産業廃棄物処分業の許可を受けた業者に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を添えて、処理を委託する。

14. 輸送上の注意

IATA
危険物には該当しない。

IMDG

危険物には該当しない。

MARPOL73/78 附属書II 及びIBC 該当しない。

コードによるばら積み輸送される

液体物質

国内規制

国内輸送については 15 章の規制に従うこと。

15. 適用法令

労働安全衛生法

通知対象物

タングステン及びその水溶性化合物

別表第9 政令番号 337

70 - 95 %

表示対象物

タングステン(粉状)

70 - 95 %

タングステン及びその水溶性化合物

70 - 95 %

毒物及び劇物取締法

特定毒物

該当せず。

毒物

該当せず。

劇物

該当せず。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

第一種特定化学物質

該当せず。

第二種特定化学物質

該当せず。

監視化学物質

該当せず。

優先評価化学物質

該当せず。

届出不要物質

該当せず。

化学物質排出把握管理促進法

特定第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

第二種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

船舶安全法・危規則

該当せず。

航空法・施行規則

該当せず。

火薬類取締法

該当せず。

16. その他の情報

引用文献

ACGIH Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices

HSDB® - Hazardous Substances Data Bank

IARC発がん性評価モノグラフ

National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens

日本産業衛生学会、許容濃度等の勧告

日本化学工業協会 GHS対応ガイドライン、2012年6月

JIS Z 7252 : 2014 GHS に基づく化学品の分類方法

JIS Z 7253 : 2012 GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法 - ラベル、作業場内の表示及び安全データシート (SDS)

詳しい情報

Transportation Emergency
Call Chemtrec at:
US: 800.424.9300
International: 703.741.5970
Spain: 900.868.538
Switzerland: 0800.564.402
Chemtrec's toll free, mobile-enabled number in Germany – 0800 1817059
South Korea Toll-free Number – 080-880-0468

免責条項

本書は、技術的に信頼がおけるとみなされる情報源からのデータと、正しいと見なされる情報に基づいて作成されているが、Materionは本書に明示もしくは暗示されている情報の正確性について保証するものではない。Materionは、この情報およびその製品が使われるすべての状況を予測することはできず、また製品使用時の実際の条件は統制できない。従って、ユーザーはこの製品を特定目的のために使うにあたり、分かり得るすべての情報を評価し、国及び地方公共団体の法令に準拠する責任がある。

その他の情報

セクション1の改訂情報。
セクション2の改訂情報。
セクション3の改訂情報。
セクション8の改訂情報。