



MATERION

產品名稱: Copper Gallium Targets

化學品安全技術說明書

按照GB/T 16483和GB/T 17519編制。

發行日期: 25-十一月-2019

版本編號: 01

MSDS 編號: G04

部份 1 化學產品與公司識別

化學品中文名	無資料。
化學品英文名	Copper Gallium Targets
製造商	Materion Advanced Materials Germany GmbH
地址	Borsigstrasse 10 Alzenau, 63755 德國
聯繫人	Hermann Schmiing
電話	49.60.23.91.82.0
電子郵件	Materion.Germany@materion.com
緊急聯絡電話	49.60.23.91.82.0
發行日期	25-十一月-2019
MSDS 編號	G04

部份 2 危害辨識資料

緊急情況概述	造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷。	
危害性級別		
物理性危害	未被分類。	
健康危害	腐蝕/刺激皮膚物質	第1級
	嚴重損傷 / 刺激眼睛物質	第1級
環境危害	未被分類。	
標示內容		
象形圖		
警示語	危險	
危害警告訊息	以固體形式出售的材料通常不被認為是危險的。但是，如果該過程涉及研磨，熔化，切割或任何其他導致灰塵或煙霧釋放的過程，則可能產生危險水平的空氣傳播顆粒。 造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷。 造成嚴重眼睛損傷。	
H314		
H318		
危害防範措施		
防範措施		
P264	處理後要徹底洗淨。	
P280	戴防護手套/穿防護服/戴防護眼罩/戴防護面具。	
事故回應		
P301 + P330 + P331	如誤吞咽：漱口。不得誘導嘔吐。	
P303 + P361 + P353	如皮膚（或頭髮）沾染：立即移除或脫掉所有沾染的衣物。用水清洗/沖洗皮膚。	
P304 + P340	如誤吸入：將受害人轉移到空氣新鮮處，保持呼吸舒適的休息姿勢。	
P305 + P351 + P338	如果進入眼睛：小心地用水沖洗幾分鐘。取下隱形眼鏡，如有戴並容易取下的話。繼續沖洗。	
P310	立即呼救毒物諮詢中心/求醫。	
P363	沾染的衣服清洗後方可重新使用。	
儲存		
P405	存放處須加鎖。	
廢棄處置方法		
P501	按當地/地區/國家/國際規定處理產品/容器。	

物理性危害及化學性危害	該產品於正常條件下使用、貯存與運輸為穩定且非反應性。無異常的火災或爆炸危險。
健康危害	正常使用時對健康無傷害。造成嚴重眼睛損傷。可能造成嚴重的皮膚灼傷。造成消化道灼傷。會刺激呼吸系統。
環境危害	產品不被分類為環境有害物質。然而，這不排除大量的和經常的洩漏物可能對環境產生有害影響或損害。
補充資訊	欲了解更多信息，請與產品管理系+1.216.383.4019。

部份 3 成分辨識資料

純物質或混合物	混合物	
化學名稱	濃度 (%)	化學文摘社登記號碼(CAS)
銅	55 - 85	7440-50-8
Gallium	15 - 45	7440-55-3

部份 4 急救措施

吸入	移至空氣清新的地方。如果症狀持續或惡化，聯絡醫生。
皮膚接觸	立刻脫掉所有被污染的衣服。用水清洗皮膚/淋浴。立即呼叫醫生或毒物控制中心。化學燒傷必須由醫生治療。沾染的衣服清洗後方可重新使用。
眼睛接觸	立刻大量的水沖洗眼睛至少15分鐘。如果刺激進一步發展或持續，則就醫。如果可能性的話，移除隱形眼鏡。繼續沖洗。立即呼叫醫生或毒物控制中心。
食入	立即呼叫醫生或毒物控制中心。漱口。禁止催吐。若發生嘔吐，保持頭低位，使胃容物不會進入肺部。
最重要的症狀和健康影响	燒痛感，並嚴重腐蝕皮膚。造成嚴重眼睛損傷。症狀包括刺痛、撕裂、紅腫、腫脹和視線模糊。可能導致眼睛永久性損害包括失明。
對急救人員之防護	務必讓醫務人員知道所涉及的物質，並採取防護措施以保護他們自己。
對醫師之提示	提供普通幫助措施和治療。化學品灼傷時：立刻用水沖洗，若衣服沒有粘住燒傷部位，沖洗時需把衣服脫掉，並打電話叫救護車，在送往醫院的途中需繼續沖洗燒傷部位。觀察患者。症狀可能會延後發生。

第5部分 救火措施

適用滅火劑	粉末。幹砂。
避免使用的滅火劑	水。
具體危害	本品不易燃。
特殊滅火程序	採用標準滅火程序並考慮其他與物質有關的危險。
消防人員之特殊防護裝備	戴合適的防護設備。
一般火災危害	無異常的火災或爆炸危險。
特定方法	採用標準滅火程序並考慮其他與物質有關的危險。

部份 6 洩漏處理方法

個人防護措施、防護設備和應急程序	
對非緊急狀況人員	讓無關人員離開。使人員遠離和逆風於溢出/洩露的地區。清潔時，戴合適防護設備和衣物。嚴禁接觸損壞的容器或洩漏物，除非穿戴適當的防護服。確保通風是足夠的。如果相當量的溢出物不能被控制，通報有關當局。見SDS(物質安全資料表)第8部分個體防護的說明。
對緊急狀況反應者	讓無關人員離開。使用在安全資料表(SDS)第8節所推薦的個人防護。
環境注意事項	避免釋放到環境中。通知相關管理和主管人員所有發生的環境洩漏。避免排入排水系統、河道或排放到地面上。
清理方法和材料控制措施	本品與水不混溶，將在水面擴散。防止排入排水溝、下水道、地下室或受限空間。 大量外洩：如果這沒有風險，停止物料流動。如果有可能，開溝排放洩漏的物料。用蛭石、乾沙或乾土吸收後裝在容器中。產品回收後，用水沖洗洩漏區。 少量外洩：用吸附性材料擦拭,揩去(如織物、毛絨)。徹底清理表面以去除殘留污染物。 千萬不要將溢出物回收到原來的容器中去再使用。對於垃圾處理，請參見安全資料表(SDS)第13節。
防止發生次生危害的預防措施	無資料。
部份 7 安全處置與儲存方法	
處置	嚴防進入眼中、接觸皮膚和衣服。提供足夠通風。穿戴合適的個人防護設備。避免釋放到環境中。遵守良好工業衛生習慣。

儲存 存放處須加鎖。存放在密閉的容器中。存儲時, 遠離不相容的材料 (請參見安全資料表 (SDS) 第 10 節) 的距離。

部份 8 暴露預防措施

容許濃度

中國職業暴露限值 (OELs)。工作場所有害因素, 化學有害因素的職業暴露限值 (GBZ 2.1-2007)

成分	類型	值	形狀
銅 (CAS 7440-50-8)	PC-TWA	1 mg/m3 0.2 mg/m3	粉塵。 煙。

生物指標 成分無生物暴露的限制。

監控方法 依照標準監控程序。

工程控制 應採用良好的全面通風。通風速率應與具體條件匹配。如可行, 採用過程封閉、局部通風, 或其他工程控制措施以保持空氣中濃度水準低於推薦的接觸限值。如未建立接觸限值, 維持空氣中濃度水準到可接受的水準。處理本品時, 應有洗眼設施和應急沖淋設施。

個人防護設備

- 呼吸防護** 為了預防通風不足, 需配備合適的助呼吸裝置。
- 手部防護** 須戴手套, 以防止在操作中被金屬切割及造成皮膚擦傷。
- 眼睛防護** 若有眼損傷風險, 須佩戴已獲批准的安全眼鏡、護目鏡、面罩和/或臍橙焊工帽罩, 特別是在產生微粒的操作中, 如融化、鑄造、機加工、研磨、焊接和功率運行。
- 皮膚防護** 配備必需的防護設備。

衛生措施 始終保持良好的衛生習慣, 如在處理物質之後, 在吃喝、飲食和/或吸煙之前洗手。定期洗滌工作服和防護設備, 以除去污染物。

部份 9 物理及化學性質

外觀 固體。

物質狀態 固體。

形狀 固體。

顏色 Brass.

氣味 無。

嗅覺閾值 不適用

pH 值 不適用

熔點/凝固點 485 - 980 °C (905 - 1796 °F) 預計 / 不適用

沸點 / 沸點範圍 不適用

閃火點 不適用

燃燒極限 - 下限 (%) 不適用

燃燒極限 - 下限 (%) 溫度 不適用

燃燒極限 - 上限 (%) 不適用

燃燒極限 - 上限 (%) 溫度 不適用

爆炸極限 - 下限 (%) 不適用

爆炸極限 - 下限 (%) 溫度 不適用

爆炸極限 - 上限 (%) 不適用

爆炸極限 - 上限 (%) 溫度 不適用

蒸氣壓 不適用

蒸氣密度 不適用

相對密度 不適用

密度 7.20 - 8.30 g/cm3 預計

溶解度

- 溶解度 (水)** 不可溶

辛醇/水分配係數 不適用

自燃溫度 不適用

分解溫度 不適用

揮發速率 不適用

易燃性 (固體、氣體) 不適用

其他資料

爆炸特性	非爆炸性。
易燃性	不適用
氧化性質	沒有氧化性。
黏度	不適用

部份 10 安定性及反應性

反應性	該產品於正常條件下使用、貯存與運輸為穩定且非反應性。
安定性	正常條件下物料穩定。
特殊狀況下可能之危害反應	正常使用的條件下未見有危險反應。
應避免之狀況	接觸禁配物。
應避免之物質	酸類。鹼。
危害分解物	沒有危險的分解產物。

部份 11 毒性資料

急毒性	未知。
暴露途徑	皮膚接觸, 眼睛接觸。
症狀	燒痛感, 並嚴重腐蝕皮膚。造成嚴重眼睛損傷。
腐蝕/刺激皮膚物質	造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷。
嚴重損傷 / 刺激眼睛物質	造成嚴重眼睛損傷。
呼吸道或皮膚過敏	
呼吸道過敏	不是呼吸道致敏物。
皮膚致敏物質	不是皮膚致敏物。
生殖細胞致突變性物質	未被分類。
致癌物質	尚不能確定對人有致癌作用。
生殖毒性物質	這種產品預期不會導致生殖或發育效應。
特定目標器官系統毒性—單次接觸	未被分類。
特定目標器官系統毒性—重複接觸	未被分類。
吸入性危害物質	非吸入危險。
慢性影響	未知。

部份 12 生態資料

生態毒性	產品不被分類為環境有害物質。
持久性及降解性	對混合物中任何成分的降解性, 無數據。
生物蓄積性	無數據。
土壤中之流動性	本品不溶於水。
其他不良效應	該成分對環境無其他任何副作用 (例如臭氧耗竭、臭氧形成潛勢、內分泌失調、全球變暖潛勢)。

部份 13 廢棄處置方法

殘餘廢棄物	按當地規定處理。空容器或襯墊可能含有一些產品的殘餘物。必須以安全的方式處置此產品和其容器 (請參考: 處置說明)。無論是否需要保存用於回收或再循環, 都應在適當且經批准的廢物處理設施中進行管理。加工, 使用或污染本產品可能會改變廢物管理方案。
受污染包裝	由於空容器也保留有產品殘留物, 因此即使容器排空也應遵守標籤的警示資訊。空容器應送到批准的廢物處理場所去再生處理。
當地廢棄處置法規	收集回收或裝在密封的容器中送至專門的廢棄物處理場處理。按當地/地區/國家/國際規定處理產品/容器。

部份 14 運送資料

CNDG	並未列為危險物質。
IATA	並未列為危險物質。
IMDG	並未列為危險物質。

按照MARPOL 73/78的附錄II和IBC 不適用
準則散裝運輸

部份 15 法規資料

Law of the People's Republic of China on Prevention and Control of Occupational Diseases

Classification of occupational disease hazards

銅 (CAS7440-50-8)

Regulations on the Control over Safety of Dangerous Chemicals

Catalog of Hazardous Chemicals

Gallium (CAS7440-55-3)

Provision on the Environmental Administration of New Chemical Substances

China Inventory of Existing Chemical Substances

國家與地區

名錄名稱

在名錄上 (是/否)*

中國

中國現存化學物質名錄(IECSC)

是

*「是」代表本產品的所有成分皆符合其管轄國家的物質名錄規定

「否」表示此產品是不在清單上或免列於執政單位管理下的庫存需求。

其它的規定

該安全資料表符合下列法律，條例及標準：
工作場所中的化學品安全使用措施
化學品警示標籤製備準則 (GB15258-2009)
使用毒性產品之工作場所勞動保護條例
危險貨物的包裝標誌(GB190-2009)
危險化學品安全性管制條例
化學品的安全資料表 - 各節內容與順序 (GB/T 16483-2008)
包裝 - 貨物裝卸的圖形標誌(GB/T191-2009)

國際法規

斯德哥爾摩公約

不適用

鹿特丹公約

不適用

蒙特利爾協議

不適用

京都議定書

不適用

巴塞爾(Basel)公約

不適用

部份 16 其他資料

文獻目錄

EPA:建立數據庫
GB6944-2012：危險品分類和代碼
GB12268-2012：危險貨物清單。
NLM：危險物質資料庫
美國。IARC(國際癌症研究署)關於化學試劑職業暴露的專著

這份文件是使用認為技術可靠資源的資料和認為是正確的資料來準備的。Materion 對此文件包含資料的精確性不做擔保，無論是明示的還是暗示的。對於也許使用這些資料和其產品而無法控制實際使用的條件，Materion 不能預見所有這些條件。在為任何特定使用目的來使用這一產品上，使用者將有責評價所有的現有資料，並遵循所有的聯邦、州、省和當地法律、法規和規章制度。